

MULTI VARIABLE

СЕРИЯ

СВОЙСТВА

- Функция Autorestart
- Нагрев шасси
- Автоматическая разморозка
- Легкая конструкция, компактный дизайн

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фитинги
- Донные заглушки
- Коннектор для отвода конденсата

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

- Медицинские фильтры
- GSM модуль G2S-T
- BACNET шлюз SBG-01
- Настенные управляющие устройства SWC-02, SWC-04, XK19
- Центральные управляющие устройства SCC-16, SCC-36

DC INVERTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		MV-E14BI2	MV-E18BI2	MV-E21BI2	MV-E24BI2
Количество присоединяемых внутренних блоков		1-2	1-2	2-3	2-3
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	4,1 / 4,4	5,3 / 5,7	6,1 / 6,5	7,1 / 8,6
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	7,2 / 4,2	7,2 / 4,2	7,8 / 4,3	7,1 / 4,3
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	52	54	58	58
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	мм/кг	822 x 550 x 352 / 30,0	822 x 550 x 352 / 32,0	964 x 660 x 402 / 47,5	964 x 660 x 402 / 47,5
Диапазон величин рабочей темпер. охладж. / обогрева	°C	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24

МОДЕЛЬ		MV-E28BI2	MV-E36BI2	MV-E42BI2	
Количество присоединяемых внутренних блоков		2-4	2-4	2-5	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	8,0 / 9,5	10,6 / 12,0	12,1 / 13,0	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	7,2 / 4,2	7,2 / 4,0	7,2 / 4,0	
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	58	60	60	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	мм/кг	964 x 660 x 402 / 51,0	1020 x 826 x 427 / 72,0	1020 x 826 x 427 / 73,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охладж. / обогрева	°C	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

НОВИНКА

MV-E14BI2
MV-E18BI2
MV-E21BI2
MV-E24BI2
MV-E28BI2
MV-E36BI2
MV-E42BI2