

UNI SPLIT

СЕРИЯ

СВОЙСТВА

- Инверторный компрессор DC
- Функция «Автоперезагрузка»
- Антикоррозийная обработка теплообменников
- Совместимость с блоком управления SCMI-01.4 – использование в качестве отдельного блока конденсации
- Нагрев шасси по выбору

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SCMI

- Диапазон задаваемых величин температуры от -10 °C (охлаждение) до +55 °C (обогрев)
- Управление отдельными блоками конденсации
- 3 Основные режимы – управление в зависимости от температуры, в зависимости от давления всасывания или на основании сигнала извне 0-10 В
- Управление модулями FMD (управление вентилятором внутренних блоков)
- Настройка защищена паролем.
- Выбор языков (чешский, английский, немецкий, польский, венгерский, хорватский)
- Предварительное задание через компьютер
- Вариант исполнения с панелью DIN – ширина 4М, установка в распределительном шкафу

DC INVERTER



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ASGE-12BI
ASGE-18BI
ASGE-24BI
ASGE-30BI
ASGE-36BI
ASGE-36BI-3
ASGE-42BI-3
ASGE-48BI-3
ASGE-60BI-3



SCMI-01.4
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASGE-12BI	ASGE-18BI	ASGE-24BI	ASGE-30BI	ASGE-36BI
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	5,9 / 4,0	7,2 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A+ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	50	50	52	53	55
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	мм/кг	818 x 596 x 378 / 37,0	818 x 596 x 378 / 39,0	892 x 698 x 396 / 53,0	920 x 790 x 427 / 60,0	940 x 820 x 530 / 83,0
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

МОДЕЛЬ		ASGE-36BI-3	ASGE-42BI-3	ASGE-48BI-3	ASGE-60BI-3	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A	
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	55	56	57	57	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	мм/кг	940 x 820 x 530 / 89,0	940 x 820 x 530 / 95,0	940 x 820 x 530 / 99,0	900 x 1345 x 412 / 112,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	