

UNI SPLIT

СЕРИЯ

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

4-ХОДОВЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

СВОЙСТВА

- Функция «Автоперезагрузка»
- Насос для конденсата
- Контакт On/Off
- Отверстие для подачи свежего воздуха
- WiFi модуль SWM-03 по выбору
- Декоративная панель в стандартном варианте исполнения
- Настенное управляющее устройство и дистанционный пульт управления в стандартном варианте управления
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °C»
- Возможность выбора принадлежностей для интерфейсов MODBUS и BACNET



ASC-12BI
ASC-18BI
ASC-24BI
ASC-30BI
ASC-36BI
ASC-42BI
ASC-48BI
ASC-60BI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASC-12BI	ASC-18BI	ASC-24BI	ASC-30BI	ASC-36BI
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Частота / Напряжение	Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	5,9 / 4,0	5,9 / 4,0	7,2 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A+ / A+	A+ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	39 / 36 / 33	44 / 39 / 36 / 33	43 / 42 / 40 / 39	49 / 47 / 44 / 41	50 / 48 / 46 / 42
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	570 x 265 x 570 / 17,0	570 x 265 x 570 / 17,0	840 x 240 x 840 / 29,0	840 x 240 x 840 / 31,0
	Панель	мм/кг	620 x 47,5 x 620 / 3,0	620 x 47,5 x 620 / 3,0	950 x 52 x 950 / 6,0	950 x 52 x 950 / 6,0
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

МОДЕЛЬ		ASC-36BI	ASC-42BI	ASC-48BI	ASC-60BI	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Частота / Напряжение	Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A	
Акустическое давление в пределах 1 м	дБ(А)	50 / 48 / 46 / 42	51 / 49 / 46 / 42	52 / 51 / 48 / 45	54 / 52 / 50 / 48	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	840 x 240 x 840 / 31,0	840 x 290 x 840 / 33,0	840 x 290 x 840 / 36,0	
	Панель	мм/кг	950 x 52 x 950 / 6,0	950 x 52 x 950 / 6,0	950 x 52 x 950 / 6,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	