

UNI SPLIT СЕРИЯ



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

ПОТОЛОЧНО-ПОДОКОННЫЕ БЛОКИ

- Функция «Автоперезагрузка»
- Контакт On/Off
- WiFi модуль SWM-03 по выбору
- Настенное управляющее устройство и дистанционный пульт управления
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °С»
- Возможность выбора принадлежностей для интерфейсов MODBUS и BACNET

ASF-12BI
ASF-18BI
ASF-24BI
ASF-30BI
ASF-36BI
ASF-42BI
ASF-48BI
ASF-60BI



комфортный мир
Sinclair



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASF-12BI	ASF-18BI	ASF-24BI	ASF-30BI	ASF-36BI
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,7 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее дБ(А)	39 / 36 / 32 / 28	44 / 42 / 39 / 36	45 / 44 / 41 / 38	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 45 / 43
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее мм/кг	870 x 665 x 235 / 25,0	870 x 665 x 235 / 26,0	1200 x 665 x 235 / 31,0	1200 x 665 x 235 / 31,0	1200 x 665 x 235 / 32,0
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

МОДЕЛЬ		ASF-36BI	ASF-42BI	ASF-48BI	ASF-60BI	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Класс энергоэффект. охлаждения / обогрева (средний)	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее дБ(А)	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 44 / 42	52 / 50 / 48 / 44	54 / 53 / 49 / 45	
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее мм/кг	1200 x 665 x 235 / 32,0	1570 x 665 x 235 / 40,0	1570 x 665 x 235 / 42,0	1570 x 665 x 235 / 42,0	
Диапазон величин рабочей темпер. охлажд. / обогрева	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	