

ПОДОКОННАЯ СЕРИЯ

СВОЙСТВА

- Класс энергоэффективности A++ / A+
- Слив конденсата с правой стороны
- 7 скоростей вентилятора
- 2 выпуска для воздуха
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °C»

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фильтры – катехиновый SAF-OPWC4 и с активированным углем SAF-OPWA4
- Генератор холодной плазмы
- Модуль Wi-Fi
- Нагрев шасси
- Пульт дистанционного управления

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

- Медицинские фильтры
- GSM модуль G2S-T
- Настенные панели управления SWC-02, SWC-04, XK19
- Центральные панели управления SCC-16, SCC-36
- Управляющий модуль SCMI-035 для серверных помещений
- BACNET шлюз SBG-01
- Модуль для сообщений об ошибках SAI-01
- Возможность управления MODBUS через SWC-02 или SWC-04

DC INVERTER PLASMA+TEC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASP-09BI	ASP-12BI	ASP-18BI	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	2,7 / 2,9	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3	
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	7,2 / 4,0	7,0 / 4,1	6,6 / 4,1	
Класс энергоэффект. охлад. / обогрева (сред., тепл., хол.)	-	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее	дБ(А)	39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23	44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31
	наружное	дБ(А)	49	52	57
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5	700 x 600 x 215 / 15,5
	наружные	мм/кг	782 x 540 x 320 / 27,5	848 x 596 x 320 / 30,5	965 x 700 x 396 / 46,0
Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева	°C	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



ASP-XXBI

