

KEYON СЕРИЯ

ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

СВОЙСТВА

- Класс энергоэффективности A++ / A+
- Слив конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °C»

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фильтры – катехиновый SAF-OPWC4 и фильтр на основе активированного угля SAF-OPWA4
- Генератор холодной плазмы
- Модуль Wi-Fi
- Дверной контакт on/off
- Нагрев шасси наружного блока
- Пульт дистанционного управления

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

- Медицинские фильтры
- GSM модуль G2S-T
- Управляющий модуль SCMI-03S для серверных помещений
- BACNET шлюз SBG-01 (кроме SIH-09BIK)
- Настенные панели управления SWC-02, SWC-04, XK19 (кроме SIH-09BIK)
- Центральные панели управления SCC-16, SCC-36 (кроме SIH-09BIK)
- Модуль для сообщений об ошибках SAI-01
- Возможность управления MODBUS через SWC-02 или SWC-04



Внутренние
блоки можно
комбинировать
с серией «Multi
Variable»



SIH-09BIK + SOH-09BIK
SIH-12BIK + SOH-12BIK
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK



DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		SIH-09BIK + SOH-09BIK	SIH-12BIK + SOH-12BIK	SIH-18BIK + SOH-18BIK	SIH-24BIK + SOH-24BIK
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Частота / Напряжение	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,6 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Класс энергоэффект. охлад. / обогрева (сред., тепл., хол.)	-	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее	дБ(А)	40 / 38 / 34 / 23	41 / 36 / 32 / 23	48 / 41 / 37 / 31
	наружное	дБ(А)	51	52	53
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	770 x 251 x 190 / 8,5	849 x 289 x 215 / 10,5	972 x 300 x 225 / 13,5
	наружные	мм/кг	732 x 550 x 330 / 25,0	732 x 550 x 330 / 25,0	732 x 550 x 330 / 26,5
Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева	°C	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24