

# RAY СЕРИЯ

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

## СВОЙСТВА

- Класс энергоэффективности A++ / A+
- Слив конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °C»

## СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Пульт дистанционного управления

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

- Медицинские фильтры
- GSM модуль G2S-T
- Управляющий модуль SCMI-03S для серверных помещений
- Управляющий модуль SAI-01
- Модуль SWM-04 Wi-Fi

Внутренние блоки можно комбинировать с серией «Multi Variable»

SIH-09BIR + SOH-09BIR  
SIH-12BIR + SOH-12BIR  
SIH-18BIR + SOH-18BIR  
SIH-24BIR + SOH-24BIR

DC INVERTER PLASMA+TEC



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| МОДЕЛЬ                                                     |               | SIH-09BIR + SOH-09BIR | SIH-12BIR + SOH-12BIR  | SIH-18BIR + SOH-18BIR  | SIH-24BIR + SOH-24BIR  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Мощность охлаждения / обогрева                             | кВт           | 2,7 / 2,8             | 3,2 / 3,4              | 4,6 / 5,2              | 6,2 / 6,5              |
| Частота / Напряжение                                       | Фаза / Гц / В | 1~ / 50 / 220-240     | 1~ / 50 / 220-240      | 1~ / 50 / 220-240      | 1~ / 50 / 220-240      |
| SEER / SCOP                                                | -             | 6,6 / 4,2             | 6,1 / 4,0              | 6,4 / 4,0              | 6,8 / 4,0              |
| Класс энергоэффект. охлад. / обогрева (сред., тепл., хол.) | -             | A++ / (A+, A+++, B)   | A++ / (A+, A+++, B)    | A++ / (A+, A+++, B)    | A++ / (A+, A+++, B)    |
| Акустическое давление в пределах 1 м                       | внутреннее    | дБ(А)                 | 40 / 38 / 34 / 23      | 41 / 37 / 33 / 26      | 48 / 42 / 38 / 31      |
|                                                            | наружное      | дБ(А)                 | 51                     | 51                     | 55                     |
| Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто                            | внутреннее    | мм/кг                 | 773 x 250 x 185 / 8,5  | 773 x 250 x 185 / 8,0  | 970 x 300 x 225 / 13,5 |
|                                                            | наружные      | мм/кг                 | 732 x 550 x 330 / 25,0 | 732 x 550 x 330 / 25,0 | 732 x 555 x 330 / 26,5 |
| Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева         | °C            | -15~43 / -15~24       | -15~43 / -15~24        | -15~43 / -15~24        | -15~43 / -15~24        |