

SPECTRUM PLUS

СЕРИЯ

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

СВОЙСТВА

- Класс энергоэффективности A+++ / A++
- 2-ступенчатый компрессор
- Слив конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- 7 скоростей вентилятора
- Автомат. режим с регулируемой температурой
- Регулируемый диапазон величин темп. в нагревателе 8-30 °C
- Нагрев до наружной температуры -30 °C
- Движение лопастей по горизонтали и вертикали
- Функция «I FEEL»

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фильтры – катехиновый SAF-OPWC4 и с ионами серебра SAF-OPWS4
- Генератор холодной плазмы
- Модуль Wi-Fi
- Дверной контакт on/off
- Нагрев шасси наружного блока
- Пульт дистанционного управления

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

- Медицинские фильтры
- GSM модуль G2S-T
- Управляющий модуль SCMI-03S для серверных помещений
- BACNET шлюз SBG-01
- Настенные панели управления SWC-02, SWC-04, XK19
- Центральные панели управления SCC-16, SCC-36
- Модуль для сообщений об ошибках SAI-01
- Возможность управления MODBUS через SWC-02 или SWC-04

DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		ASH-09BIS2 / W	ASH-13BIS2 / W	ASH-18BIS2 / W	ASH-24BIS2 / W	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	2,7 / 3,5	3,5 / 4,2	5,3 / 5,6	7,0 / 7,0	
Частота / Напряжение	фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4	6,5 / 4,1	
Класс энергоэффект. охлад. / обогрева (сред, темп., хол.)	-	A+++ / (A+++ , A+++ , A)	A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A++ / (A+ , A+++ , A)	A+ / (A+ , A+++ , A)	
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее	дБ(А)	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18	46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21	48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33	50 / 46 / 43 / 39 / 37 / 35 / 27
	наружное	дБ(А)	53	54	56	56
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	996 x 301 x 225 / 13,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	наружные	мм/кг	899 x 596 x 378 / 44,5	899 x 596 x 378 / 45,5	1003 x 790 x 427 / 62,5	1003 x 790 x 427 / 65,0
Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева	°C	-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24	



ASH-09BIS2/W
ASH-13BIS2/W
ASH-18BIS2/W
ASH-24BIS2/W

