

TERREL СЕРИЯ

ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

СВОЙСТВА

- Класс энергоэффективности A++ / A+
- Слив конденсата с обеих сторон
- Скрытый дисплей
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8 °C»
- 7 скоростей вентилятора

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фильтры – катехиновый SAF-OPWC4 и с ионами серебра SAF-OPWS4
- Генератор холодной плазмы
- Модуль Wi-Fi
- Дверной контакт on/off
- Нагрев шасси наружного блока
- Пульт дистанционного управления

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ВЫБОРУ

- Медицинские фильтры
- GSM модуль G2S-T
- Управляющий модуль SCMI-03S для серверных помещений
- BACNET шлюз SBG-01
- Настенные панели управления SWC-02, SWC-04, XK19
- Центральные панели управления SCC-16, SCC-36
- Модуль для сообщений об ошибках SAI-01
- Возможность управления MODBUS через SWC-02 или SWC-04

Внутренние
блоки можно
комбинировать
с серией «Multi
Variable»



SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-13BITX + SOH-13BIT
SIH-18BITX + SOH-18BIT
SIH-24BITX + SOH-24BIT
SIH-18BIT2X + SOH-18BIT2
SIH-24BIT2X + SOH-24BIT2

DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI



TERREL 2

СЕРИЯ

2. ГЕНЕРАЦИЯ СЕРИИ TERREL

Новое более компактное исполнение – меньшие размеры и вес

ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

Внутренние
блоки можно
комбинировать
с серией «Multi
Variable»

современный мир
Sinclair

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		SIH-09BITx + SOH-09BIT	SIH-13BITx + SOH-13BIT	SIH-18BITx + SOH-18BIT	SIH-24BITx + SOH-24BIT	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3	7,0 / 7,4	
Частота / Напряжение	фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0	
Класс энергоэффект. охлад. / обогрева (сред., тепл., хол.)	-	A+++ / (A++, A+++, A)	A+++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)	
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее	дБ(А)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25	45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 31	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
	наружное	дБ(А)	50	52	57	57
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	889 x 294 x 212 / 11,0	889 x 294 x 212 / 11,0	1013 x 307 x 221 / 13,5	1122 x 329 x 247 / 17,5
	наружные	мм/кг	732 x 555 x 330 / 23,5	732 x 555 x 330 / 24,5	965 x 700 x 396 / 45,0	965 x 700 x 396 / 53,5
Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева	°C	-15~50 / -25~30	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	

МОДЕЛЬ		SIH-18BIT2x + SOH-18BIT2	SIH-24BIT2x + SOH-24BIT2	
Мощность охлаждения / обогрева	кВт	5,3 / 5,6	7,1 / 7,8	
Частота / Напряжение	фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	7,6 / 4,3	7,0 / 4,2	
Класс энергоэффект. охлад. / обогрева (сред., тепл., хол.)	-	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	
Акустическое давление в пределах 1 м	внутреннее	дБ(А)	43 / 41 / 37 / 32 / 31	48 / 44 / 40 / 36 / 33
	наружное	дБ(А)	57	59
Размеры (Ш x В x Д) / Вес нетто	внутреннее	мм/кг	1013 x 307 x 221 / 13,0	1122 x 329 x 247 / 16,5
	наружные	мм/кг	958 x 660 x 402 / 40,5	958 x 660 x 402 / 41,5
Диапазон величин рабочей темпер. охлад. / обогрева	°C	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	

НОВИНКА

х - в наличии в различных цветах: SIH-xxBITW - белый, SIH-xxBITB - черный, SIH-xxBITS - серебряный, SIH-xxBITC - шампанское