

TESLA

Inverter Air Conditioners

MODELS

TT22EXC1-0732IA TT26EXC1-0932IA
TT34EXC1-1232IA TT51EXC1-1832IA
TT68EXC1-2432IA



Инверторные кондиционеры Серия ТТ Коллекция Tariel (Tariel Invertor)

- Функция защиты от появления грибка и плесени
- Самостоятельная очистка
- Самодиагностика с индикатором кода ошибок
- Антикоррозийный корпус
- Воздушный поток с низким уровнем шума
- Несколько режимов работы
- Автоматический перезапуск (автоматически запоминает последний режим работы перед отключением электричества, и автоматически включается, когда питание снова подается; функция может быть полезна при частом отключении питания в доме или подключения к умному дому через умные розетки или умные пульты)
- Моющийся фильтр (фильтр внутреннего блока можно вытащить и помыть; легко может быть сделано даже самим пользователем)
- Таймер
- I Feel (дополнительный датчик температуры в пульте; в кондиционерах без этой опции датчик температуры находится только в основном блоке и считывает данные только рядом с собой, а при наличии датчика I Feel в пульте - кондиционер считывает температуру в месте нахождения пульта; функция помогает создавать и поддерживать более комфортную температуру для человека)
- Фильтр грубой очистки (сетчатый фильтр)
- Пониженный уровень шума (низкий уровень шума в режиме минимального охлаждения, ночном режиме)
- Турбо режим
- Умный Air Flow

Модель			TT22EXC1-07321IA	TT26EXC1-0932IA	TT34EXC1-1232IA	TT51EXC1-1832IA	TT68EXC1-2432IA			
Теплоемкость			БТЕ	7000	9000	12000	18000	24000		
Номинальные напряжение и частота			В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50		
Режимы				Охлаждение Обогрев	Охлаждение Обогрев	Охлаждение Обогрев	Охлаждение Обогрев	Охлаждение Обогрев		
Номинальная мощность			Вт	2100 (940-2900) 2200 (940-3000)	2600 (940-3300) 2610 (940-3360)	3400 (1000-3770) 3420 (1000-3810)	5100 (1250-5900) 5100 (1250-6070)	6810 (1830-7800) 6870 (1850-7900)		
Входная мощность			Вт	670 640	825 767	1130 922	1580 1374	2257 2063		
Входной ток			А	3,80 3,50	4,00 3,80	5,80 4,70	8,10 7,00	10,70 9,90		
EER-COP/ Класс энергопотребления			Вт/Вт	6,1 / A++ 4,00 / A+	6,1 / A++ 4,00 / A+	6,1 / A++ 4,00 / A+	6,1 / A++ 4,00 / A+	6,1 / A++ 4,00 / A+		
Рабочая температура			(°C)	0°C - 53°C -20°C - 30°C	0°C - 53°C -20°C - 30°C	0°C - 53°C -20°C - 30°C	0°C - 53°C -20°C - 30°C	0°C - 53°C -20°C - 30°C		
Осушение			Кг/ч	0,70	0,90	1,20	1,80	2,00		
Класс пыле- и влагозащиты (внутренний и наружный блоки)			(IP)	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4		
Класс электрозащиты			Класс I / Класс II	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I		
Максимальная потребляемая мощность			Вт	1530	1040	1720	2520	3005		
Максимальный ток			А	9,0	9,0	10,0	13,0	13,5		
Компрессор			Модель	n/a	n/a	KSN98D32UEZ	KSN98D32UEZ	KSN98D32UEZ		
			Тип	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный		
			Производитель	RECHI	RECHI	GMCC	GMCC	SANYO		
Внутренний блок			Модель	1170030067G	1170030067G	1170030067G	1170030067G	1170030067G		
			Входная мощность	Вт	20W ouput	20W ouput	20W ouput	20W ouput	20W ouput	
			Емкость	мкФ	1,5	1,5	2	2	2	
			Скорость вращения вентилятора	об/мин	≤1320	≤1320	≤1320	≤1320	≤1320	
			Вентилятор	Диаметр/длина	мм	φ92x578	φ92x578	φ92x578	φ92x578	φ92x578
			Объем циркуляции воздуха	м³/ч	420	550	550	800	1100	
			Уровень шума	дБ (А)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	41/38/34/25/22	43/43/38/35/27	44/41/38/34/30	
			Габариты устройства (Д x Ш x В)	мм	698x255x190	777x250x201	777x250x201	910x294x195	1010x351x220	
			Габариты упаковки (Д x Ш x В)	мм	764x325x257	840x315x260	840x315x260	976x372x277	1096x390x297	
			Вес нетто/вес брутто	кг	6,5 / 8,2	7,5/10	8/10,5	11/13	13/16	
Наружный блок			Модель	1170040162AB	1170040162AB	1170040162AB	1170040162AB	1170040162AB		
			Входная мощность	Вт	33 W output	33 W output	33 W output	33 W output	33 W output	
			Емкость	мкФ	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Скорость вращения вентилятора	об/мин	≤1000	≤1000	≤1000	≤1000	≤1000	
			Вентилятор	Длина	мм	φ384x134	φ384x134	φ384x134	φ384x134	φ384x134
			Уровень шума	дБ (А)	50	50	50	55	57	
			Габариты устройства (Д x Ш x В)	мм	712x276x459	712x276x459	777x498x290	853x602x349	920x699x380	
			Габариты упаковки (Д x Ш x В)	мм	765x310x481	765x310x481	818x520x325	890x628x385	690x732x400	
			Вес нетто/вес брутто	кг	22,0/24	22,0/24	24/26	35/38	40/43	
			Тип хладагента/вес	кг	R32/0,450	R32/0,490	R32/0,570	R32/1,00	R32/1,14	
Трубопровод хладагента			Макс. нагнетание/Макс. давление всасывания	МПа	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2		
			Диаметр трубы для жидкости/газа	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	
			Максимальная длина трубы хладагента / Максимальный перепад высоты	М	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	