



СЕРИЯ СПЛИТ-СИСТЕМ

SESTO

Thermex Sesto — серия кондиционеров с инверторным типом работы, которые создают комфортный микроклимат в помещении — одно устройство обеспечивает сразу охлаждение, обогрев, осушение или вентиляцию воздуха, стабильно работает и легко управляется.

Настрой свою
погоду!



Инверторные технологии



Японский роторный компрессор



Таймер на включение и выключение



Авторестарт: сохранение и автоматическое воспроизведение настроек пользователя



Функция iCLEAN: самоочистка



Функция iFEEL: регулировка работы по двум датчикам температуры



Функция Anti-F: защита от плесени и бактерий



Режим Sleep: спящий режим



Самодиагностика: контроль работы и сообщения об ошибках



Умный старт: блокировка работы при низкой температуре хладагента



Экономия электроэнергии



Нагрев, охлаждение, осушение, вентиляция



2 года полной гарантии



5 лет гарантии на компрессор

Новинка

Инвертор



Энергоэффективность А класса

Модельный ряд и технические характеристики

Модель			Sesto 7	Sesto 9	Sesto 12	Sesto 18	Sesto 24	
Базовая мощность кондиционера			BTU	7000	9000	12000	18000	24000
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	2.31 (0.5–2.34)	2.6 (0.6–3.1)	3.2 (0.8–3.8)	5.28 (1.3–5.3)	6.7 (1.3–6.2)	
	Обогрев	кВт	2.35 (0.5–2.42)	2.7 (0.6–3.2)	3.4 (0.8–4)	5.3 (1.3–5.3)	6.8 (1.3–6.5)	
Потребляемая мощность	Осушение	л/ч	1.0	1.3	1.70	2.50	3.10	
	Охлаждение	кВт	0.72 (0.15–1.03)	0.81 (0.2–1.2)	0.995 (0.2–1.5)	1.64 (0.35–1.9)	2.09 (0.4–2.5)	
Номинальный рабочий ток	Обогрев	кВт	0.65 (0.15–0.92)	0.72 (0.2–1.3)	0.9 (0.2–1.4)	1.47 (0.3–1.8)	1.9 (0.4–2.4)	
	Охлаждение	A	3.1 (0.7–4.63)	4.1 (0.9–5.2)	4.6 (0.8–6.6)	7.4 (1.8–8.5)	9.5 (1.7–10.9)	
Макс. входящая мощность		A	3.3 (0.7–4.13)	3.44 (0.9–5.7)	3.9 (0.8–6.1)	6.5 (1.5–8.0)	9 (1.7–10.4)	
Макс. ток на входе		Вт	1.35	1.4	1.6	2.4	3	
EER		A	8	7	9	12	13	
COP			3.21	3.21	3.22	3.22	3.21	
			3.62	3.75	3.78	3.61	3.58	
Электропитание		В/Гц	220~240/50					
Хладагент			R410A					
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение)		м³/ч	500	430	600		850	
Уровень шума внутр. блока High-Med-Low (охлаждение)		дБ	39–36–34	43–40–37	42–39–37	43–40–37	46–42–40	
Уровень шума внешнего блока		дБ	51	53	52	55	56	
Компрессор			GMCC			SANYO	GMCC	
Эффективен при наружной температуре воздуха		°C	Охлаждение 0...+48 / Обогрев -15...+24					
Расчётная площадь помещения		м²	9~16	12~18	16~23	24~35	32~47	
Управление по Wi-Fi			—					

Линейные размеры

Модель / Размер		W	D	H	W1	W2	A	B	D1	H1
Sesto 7	мм	690	199	283	649	719	480	253	278	456
Sesto 9	мм									
Sesto 12	мм	700	200	285	660	723	498	271	295	500
Sesto 18	мм				800	875	546	325	353	545
Sesto 24	мм	900	225	310	825	915	540	337	370	655

Удобная эксплуатация:

Комфорт работы поддерживают таймер и функция авторестарт — благодаря работе последней при отключении электричества устройство автоматически начинает работать по настройкам пользователя.

Гибкие настройки работы:

В серии предусмотрено пять режимов работы – охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция и автоматический режим. Скорость работы регулируется в каждом режиме, кроме автоматического – при активации этого режима кондиционер сам адаптирует работу под текущие условия.

Современные технологии:

В Sesto есть функции, обеспечивающие комфортную работу: iFeel для корректного получения данных о температуре, Турбо для быстрого нагрева и охлаждения, возможность регулировки температуры нагрева и охлаждения, а также специальный спящий режим, в котором вентилятор переходит в работу на низкой скорости, а нагрев и охлаждение регулируются по автоматическому алгоритму.

Детали работы:

Sesto оснащен возможностью регулировки направления подачи воздуха с помощью изменения угла жалюзи, а высокая энергоэффективность — серия имеет класс А — помогает сократить расходы на электроэнергию.

Стабильное оборудование:

Специальная защитная функция обеспечивает самоочистку устройства, технология Anti-F для защиты от плесени и неприятных запахов, поддержание здорового микроклимата. Для безопасности самого оборудования есть система самодиагностики, защита от замерзания и от частых пусков.

