

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ SEIYA



У настенного кондиционера Toshiba SEIYA в бесшумном режиме уровень звукового давления всего 19 дБ(А) – тише шепота!

- Элегантный и современный дизайн
- Уникальное покрытие теплообменника предотвращает скопление пыли и грязи на поверхности
- Тишина и комфорт – внутренний блок 19 дБ(А)
- Пульт дистанционного управления с дисплеем
- 5 скоростей вентилятора + автоматический выбор скорости
- Автоматический перезапуск после перебоев питания
- Производство Таиланд

КОНДИЦИОНЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБОГРЕВА R410A

Модель	RAS-B05J2KVG-E	RAS-B07J2KVG-E	RAS-B10J2KVG-E	RAS-B13J2KVG-E	RAS-B16J2KVG-E
Холодопроизводительность (кВт)	1,5	2	2,7	3,7	4,5
Теплопроизводительность (кВт)	2	2,7	4	5	5,5
Размеры	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Вес нетто (кг)	9	9	9	9	10
Расход воздуха (м³/ч)	510 - 142	522 - 145	540 - 150	600 - 167	750 - 208
Рабочий уровень шума (дБ)	37 / 22	38 / 23	39 / 24	41 / 24	43 / 25
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	газ (мм/дюйм)	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ N3KV



Наиболее популярный и недорогой вариант – внутренние блоки, закрепленные на стене. Настенные блоки современного стильного дизайна, отличаются максимальной производительностью до 7,5 кВт (обогрев).

- Пульт дистанционного управления с дисплеем.
- Функция самоочистки поддерживает внутренний блок сухим и чистым, защищает от неприятного запаха.
- 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности.
- 12 положений воздушораспределительных жалюзи.
- Автоматический перезапуск после перебоев питания.
- Производство Таиланд

КОНДИЦИОНЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБОГРЕВА R410A

Модель	RAS-M07N3KV2-E1	RAS-B10N3KV2-E1	RAS-B13N3KV2-E1	RAS-B16N3KV2-E1	RAS-B22N3KV2-E1	RAS-M24N3KV2-E1
Холодопроизводительность (кВт)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	6.5
Теплопроизводительность (кВт)	2.7	3.2	4.2	5.5	7.0	7.5
Размеры	275x790x217		275x790x217		320 x 1050 x 229	
Вес нетто (кг)	10	10	10	10	13	13
Расход воздуха (м³/ч)	570	570	624	738	1098	1152
Рабочий уровень шума (охл./обогр.) (дБ)	26-38/28-38	26-38/28-38	26-39/28-40	30-45/31-45	35-47/35-47	37-49/37-49
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

КОНСОЛЬНЫЕ БЛОКИ



Монтируется на пол или на стену возле пола, а воздух подается в комнату двумя потоками – сверху и снизу. Быстро и незаметно создает оптимальную температуру.

- Двухпоточная подача воздуха
- Встроенная панель управления с цветным дисплеем.
- Режим подогрева пола.
- 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности
- 8 положений воздухораспределительных жалюзи.
- Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух от пыли и запахов.
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Производство Таиланд

КОНДИЦИОНЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБОГРЕВА R410A

Модель	RAS-B10UFV-E1	RAS-B13UFV-E1	RAS-B18UFV-E1
Холодопроизводительность (кВт)	2.7	3.7	5.0
Теплопроизводительность (кВт)	4.0	5.0	6.0
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)	220-240/1/50		
Размеры	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Вес нетто (кг)	16	16	16
Расход воздуха (охл./обогр.) (м³/ч)	468/510	510/552	600/642
Рабочий уровень шума (охл./обогр.) (дБ)	26-39	27-40	34-46
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



Отличное решение для помещений с подвесным потолком. Кассетный блок полностью скрыт за потолком, видна лишь декоративная лицевая панель.

- Пульт ДУ с дисплеем.
- Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям.
- Все типоразмеры компакты и устанавливаются в стандартный подвесной потолок 600x600 мм.
- Удобный монтаж благодаря панели с регулируемыми «карманами».
- Производство Японии

Аксессуары:

- Потолочная панель RB-B11MC(W)E

КОНДИЦИОНЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБОГРЕВА R410A

Модель	RAS-M10SMUV-E	RAS-M13SMUV-E	RAS-M16SMUV-E
Холодопроизводительность (кВт)	2.7	3.7	4.5
Теплопроизводительность (кВт)	4.0	5.0	5.5
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)	220-240/1/50		
Размеры	268 x 575 x 575	268 x 575 x 575	268 x 575 x 575
Вес нетто (кг)	15	15	15
Расход воздуха (охл./обогр.) (м³/ч)	558	618	660
Рабочий уровень шума (охл./обогр.) (дБ)	30-37	30-38	31-40
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



Воздух в комнаты бесшумно подается по воздуховодам, а сам каналный блок можно поместить на антресоли. Возможен приток свежего воздуха!

- Компактный блок высотой всего 210 мм
- Гибкое применение: воздух забирается сзади или снизу.
- 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим максимальной мощности.
- Исключительно низкий уровень шума

КОНДИЦИОНЕР С ФУНКЦИЕЙ ОБОГРЕВА R410A

Модель	RAS-M07G3DV-E RAS-M07G3DV-ND	RAS-M10G3DV-E RAS-M10G3DV-ND	RAS-M13G3DV-E RAS-M13G3DV-ND	RAS-M16G3DV-E RAS-M16G3DV-ND
Холодопроизводительность (кВт)	2.0	2.7	3.7	4.5
Теплопроизводительность (кВт)	3.0	4.0	5.0	5.5
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)	220-240/1/50			
Размеры	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450
Вес нетто (кг)	16	16	16	16
Расход воздуха¹ (м³/ч)	570	570	610	780
Рабоч. уровень шума² (дБ)	27-35	27-35	27-37	24-35
Статическое давление макс./мин. (Па)	10 / 20 / 35 / 45			
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")
Длина провода выносного ИК-приёмника (мм)			2000	

1: расход воздуха при стандартном статическом давлении

2: уровень шума при стандартном статическом давлении (стандарт JIS B 8613)