

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

BIG DIGITAL INVERTER GM_AT8

BIG DIGITAL INVERTER Физические данные наружных блоков — трехфазные

Наружный блок			RAV-GM2241AT8-E 8 HP	RAV-GM2801AT8-E 10 HP
Расход воздуха	м³/ч - л/с		9150 - 2541	10890 - 3025
Уровень звукового давления	дБ(А)	С	58	61
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	С	76	78
Диапазон рабочих температур	°С	С	-15 / 46	-15 / 46
Уровень звукового давления	дБ(А)	Н6	06	3
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	Н7	68	0
Диапазон рабочих температур	°С	Н	-27 / 15	-27 / 15
Габариты (ВхШхГ):	мм		1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Масса	кг		142	142
Тип компрессора			Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор
Диаметр и длины труб				
Газовая линия	вход		1 1/8	1 1/8
Жидкостная линия	вход		1/2	1/2
Минимальная длина трубы	м		55	
Максимальная длина трубы	м		60	60
Максимальный перепад высот	м		30	30
Длина стандартной трубы	м		30	30
Количество хладагента R32 для заправки	кг/ кг/ ССВ экв.		5/10,44	5/10,44
Параметры электропитания	В - кол-во фаз - Гц		380/415 В, 3 фазы, 50 Гц	380/415 В, 3 фазы, 50 Гц

С: режим охлаждения

Н: режим обогрева

RAV-GM2241AT8J-E	Усиленная защита от коррозии
RAV-GM2801AT8J-E	Усиленная защита от коррозии