

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

DIGITAL INVERTER GM_ATP8

DIGITAL INVERTER Физические данные наружных блоков — однофазные

Наружный блок		RAV-GM301ATP-E 1 HP	RAV-GM401ATP-E 1,5 HP	RAV-GM561ATP-E 2 HP	RAV-GM801ATP-E 3 HP	RAV-GM901ATP-E 3,5 HP	RAV-GM1101ATP-E 4 HP	RAV-GM1401ATP-E 5 HP	RAV-GM1601ATP-E 6 HP
Расход воздуха	м³/ч - л/с	1800 - 500	2200 - 611	2400 - 667	2700 - 750	2900 - 806	4080 - 1133	4200 - 1167	6900 - 1917
Уровень звукового давления	дБ(А)	С	46	49	46	48	51	54	55
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	С	61	64	63	65	68	70	70
Диапазон рабочих температур	°C	С	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
Уровень звукового давления	дБ(А)	H4	75	04	85	25	55	75	75
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	H6	26	56	56	97	27	47	47
Диапазон рабочих температур	°C	H	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15
Габариты (ВхШхГ):	мм	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Масса	кг	33	39	40	44	47	68	68	95
Тип компрессора		DC инвертор	Двухро- торный DC инвертор	Двухро- торный DC инвертор	Двухро- торный DC инвертор	Двухро- торный DC инвертор	Двухро- торный DC инвертор	Двухро- торный DC инвертор	Двухро- торный DC инвертор
Диаметр и длины труб									
Газовая линия	вход	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Жидкостная линия	вход	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Минимальная длина трубы	м	2	2	5	5	5	5	5	5
Максимальная длина трубы	м	20	20	30	30	50	50	50	50
Максимальный перепад высот	м	10	10	30	30	30	30	30	30
Длина стандартной трубы	м	15	15	20	20	30	30	30	30
Хладагент	Тип/кг/ Токс. экв. CO2	R32 / 0,6 / 0,4	R32 / 0,9 / 0,6	R32 / 0,9 / 0,6	R32 / 1,3 / 0,9	R32 / 2,0 / 1,3	R32 / 2,1 / 1,4	R32 / 2,1 / 1,6	R32 / 2,4 / 5,0
Параметры электропитания	В - кол-во фаз - Гц	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60

DIGITAL INVERTER Физические данные наружных блоков — трехфазные

Наружный блок		RAV-GM1101AT8P-E 4 HP	RAV-GM1401AT8P-E 5 HP	RAV-GM1601AT8P-E 6 HP
Расход воздуха	м³/ч - л/с	4080 - 1133	4200 - 1167	6900 - 1917
Уровень звукового давления	дБ(А)	С	54	55
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	С	70	70
Диапазон рабочих температур	°C	С	-15 / 46	-15 / 46
Уровень звукового давления	дБ(А)	H5	75	5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	H7	47	2
Диапазон рабочих температур	°C	H	-15 / 15	-15 / 15
Габариты (ВхШхГ):	мм	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Масса	кг	69	69	94
Тип компрессора		Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор
Диаметр и длины труб				
Газовая линия	вход	5/8	5/8	5/8
Жидкостная линия	вход	3/8	3/8	3/8
Минимальная длина трубы	м	5	5	5
Максимальная длина трубы	м	50	50	50
Максимальный перепад высот	м	30	30	30
Длина стандартной трубы	м	30	30	30
Хладагент	Тип/кг	R32 / 2,1 / 1,4	R32 / 2,1 / 1,4	R32 / 2,4 / 1,6
Параметры электропитания	В - кол-во фаз - Гц	380/415-3-50, 380-3-60	380/415-3-50, 380-3-60	380/415-3-50, 380-3-60

С: режим охлаждения

H: режим обогрева