

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

SUPER DIGITAL INVERTER GP_AT(8)

SUPER DIGITAL INVERTER Физические данные наружных блоков — однофазные

Наружный блок			RAV-GP561ATP-E 2 HP	RAV-GP801AT-E 3 HP	RAV-GP1101AT-E 4 HP	RAV-GP1401AT-E 5 HP
Расход воздуха	м³/ч - л/с		2250	3180	6960	6960
Уровень звукового давления	дБ(А)	C	46	46	49	50
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	C	63	63	66	67
Диапазон рабочих температур	°C	C	-15 / 52	-15 / 52	-15 / 52	-15 / 52
Уровень звукового давления	дБ(А)	H4	84	85	05	1
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	H6	56	56	76	8
Диапазон рабочих температур	°C	H	-27 / 15	-27 / 15	-27 / 15	-27 / 15
Габариты (ВхШхГ):	мм		630 x 799 x 2991	050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Масса	кг		45	67	93	93
Тип компрессора			Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор
Диаметр и длины труб						
Газовая линия	вход		1/2	5/8	5/8	5/8
Жидкостная линия	вход		1/4	3/8	3/8	3/8
Минимальная длина трубы	м		3	3	3	3
Максимальная длина трубы	м		50	50	75	75
Максимальный перепад высот	м		30	30	30	30
Длина стандартной трубы	м		20	30	30	30
Хладагент R32	кг/CCB2экв.		1,35/0,91	1,9/1,28	3,1/2,09	3,1/2,09
Параметры электропитания	В - кол-во фаз - Гц		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

SUPER DIGITAL INVERTER Физические данные наружных блоков — трехфазные

Наружный блок			RAV-GP1101AT8-E 4 HP	RAV-GP1401AT8-E 5 HP	RAV-GP1601AT8-E 6 HP
Расход воздуха	м³/ч - л/с		6060 - 1683	6180 - 1717	6180 - 1717
Уровень звукового давления	дБ(А)	C	49	51	51
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	C	66	68	68
Диапазон рабочих температур	°C	C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
Уровень звукового давления	дБ(А)	H5	05	25	3
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	H6	76	97	0
Диапазон рабочих температур	°C	H	-20 / 15	-20 / 15	-20 / 15
Габариты (ВхШхГ):	мм		1340 x 900 x 3201	340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Масса	кг		95	95	95
Тип компрессора			Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор	Двухроторный DC инвертор
Диаметр и длины труб					
Газовая линия	вход		5/8	5/8	5/8
Жидкостная линия	вход		3/8	3/8	3/8
Минимальная длина трубы	м		3	3	3
Максимальная длина трубы	м		75	75	75
Максимальный перепад высот	м		30	30	30
Длина стандартной трубы	м		30	30	30
Хладагент R32	кг/CCB2экв.		2,6/1,75	2,6/1,75	2,6/1,75
Параметры электропитания	В - кол-во фаз - Гц		380/415 В, 3 фазы, 50 Гц	380/415 В, 3 фазы, 50 Гц	380/415 В, 3 фазы, 50 Гц

C: режим охлаждения

H: режим обогрева