

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ С ВЫСОКИМ СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ RM_DTP

Канальные кондиционеры Toshiba с высоким статическим давлением специально предназначены для работы в больших открытых пространствах благодаря их впечатляющим характеристикам создания требуемого воздушного потока.

Комфорт

- 3-скоростной вентилятор для обеспечения правильного расхода воздуха и максимального энергосбережения.
- Совместимы с металлическими или тканевыми воздуховодами.

Адаптируемость

- Легкая конструкция для ускорения и упрощения монтажа.
- Благодаря 7 ступеням настройки статическое давление воздуховода может варьироваться от 52 до 250 Па.
- Расход воздуха до 5600 м³/ч для эффективного обдува больших комнат.

Простота монтажа

- Электронные компоненты, доступные снаружи блока.
- Опционально доступны воздушный фильтр и сливной насос.



МАКС. SCOP



3,51

МОЩНОСТЬ



19 кВт > 27 кВт

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН



-27°C > +46°C

Модели для воздуховодов с высоким статическим давлением DTP в сочетании с тканевыми воздуховодами плавно рассеивают воздух по всей комнате.



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

RAV-RM2241DTP-E
RAV-RM2801DTP-E



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RAV-GM2241 AT8-E
RAV-GM2801 AT8-E



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

TCB-AX32E2



RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RAB-ASC11 E

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ С ВЫСОКИМ СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ RM_DTP

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ С ВЫСОКИМ СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ - СЕРИЯ 1

Эксплуатационные данные серии Big DI Inverter 4

Наружный блок Внутренний блок (канальный с высоким статическим давлением)		RAV-GM2241AT8-E RAV-RM2241DTP-E	RAV-GM2801AT8-E RAV-RM2801DTP-E
Холодопроизводительность	кВт	19,0	22,5
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	4,6 - 22,44	4,6 - 27,0
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт С	1,27 - 5,86 - 9,05	1,27 - 7,98 - 11,87
EER (эффективность)	Вт/Вт	3,24	2,82
SEER (сезонная эффективность)		4,62	4,61
Класс энергоэффективности	С	-	-
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г С	2468	2928
Теплопроизводительность	кВт	22,4	27,0
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	4,6 - 25,04	4,6 - 31,5
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт Н	1,27 - 5,71 - 10,15	1,27 - 7,52 - 13,83
COP (коэффициент производительности)	Вт/Вт	3,92	3,59
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		3,51	3,44
Класс энергоэффективности	Н	-	-
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г Н	7174	8136

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ С ВЫСОКИМ СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ - СЕРИЯ 1

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок		RAV-RM2241DTP-E	RAV-RM2801DTP-E
Расход воздуха	м³/ч - л/с	3800 - 1055	4800 - 1333
Уровень звукового давления (сзади)	дБ(А)	44	46
Уровень звуковой мощности (сзади)	дБ(А)	79	81
Габариты (ВхШхГ):	мм	448 × 1400 × 900	448 × 1400 × 900
Масса	кг	97	97
Верхний предельный/средний/стандартный	Па	250/97/50	250/97/50

С: режим охлаждения

Н: режим обогрева