

4-Х ПОТОЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ GM_UT



Предназначенные для коммерческого применения интеллектуальные кассетные кондиционеры Toshiba идеально сочетают в себе комфорт, элегантность и эффективность.

Эффективность

- Исключительно высокие сезонные коэффициенты эффективности и производительности SEER и SCOP благодаря особой обработке теплообменника, высокоэффективному двигателю вентилятора и большому вентиляционному отверстию.
- Энергосбережение благодаря датчику присутствия, автоматически выключающему кондиционер, если в комнате никого нет.

Комфорт

- Уникальная конструкция заслонок для оптимального распределения воздуха.
- Индивидуальная настройка положения жалюзи, 4 режима качания: стандартный, по диагонали, в противоположных направлениях и поворотный.
- 5 ступеней работы вентилятора для точного регулирования потока воздуха.

Дизайн

- Простой и элегантный дизайн подходит для разных комнат.

МАКС. SCOP



5.51

МОЩНОСТЬ



5 кВт > 14 кВт

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН



-27°C > +52°C

Положение жалюзи регулируется автоматически, чтобы пользователи не обдавало холодным воздухом



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

RAV-GM561UT-E
RAV-GM801UT-E
RAV-GM1101UT-E
RAV-GM1401UT-E



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RAV-GP561ATP-E



RAV-GP801AT-E



RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E



ПУЛТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

RBC-AX41U(W)-E
TCB-AX32E2



RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

4-Х ПОТОЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ GM_UT

4-Х ПОТОЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ Эксплуатационные данные серии Super Digital Inverter 1

Наружный блок		RAV-GP561ATP-E	RAV-GP801AT-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E
Внутренний блок (кассетный)		RAV-GM561UT-E	RAV-GM801UT-E	RAV-GM1101UT-E	RAV-GM1401UT-E
Холодопроизводительность	кВт	5,0	7,1	10,0	12,5
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	1,2 - 5,61	1,9 - 8,03	3,1 - 12,03	3,1 - 14,0
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт С	0,19 - 1,2 - 1,99	0,26 - 1,37 - 2,94	0,56 - 1,90 - 2,80	0,56 - 2,91 - 3,40
EER (эффективность)		4,17	5,18	5,26	4,30
SEER (сезонная эффективность)		8,07	9,40	8,80	8,30
Класс энергоэффективности	С	A++	A+++	A+++	-
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	217	264	398	903
Теплопроизводительность	кВт	5,6	8,0	11,2	14,0
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,9 - 7,41	1,3 - 11,3	2,6 - 13,02	2,6 - 16,5
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт Н	0,16 - 1,29 - 2,76	0,20 - 1,45 - 3,15	0,41 - 2,18 - 2,98	0,41 - 3,04 - 4,18
COP (коэффициент производительности)	Вт/Вт	4,34	5,52	5,14	4,61
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		5,01	5,51	5,00	4,97
Класс энергоэффективности	Н	A++	A+++	A+++	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	1061	1294	2573	2702

4-Х ПОТОЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок		RAV-GM561UT-E	RAV-GM801UT-E	RAV-GM1101UT-E	RAV-GM1401UT-E
Расход воздуха (выс./низк.)	м³/ч - л/с	1050/750 - 291/208	1920/810 - 533/225	2250/1050 - 625/291	2250/1170 - 625/325
Уровень звукового давления (выс.-ср.-низк.)	дБ(А)	32-29-26	42-35-27	48-40-31	48-41-33
Уровень звуковой мощности (выс.-ср.-низк.)	дБ(А)	48-45-43	56-49-43	61-54-46	61-55-48
Габариты (ВхШхГ):	мм	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Масса	кг	20	25	25	25
Габариты панели (ВхШхГ)	мм	30x950x950	30x950x950	30x950x950	30x950x950
Масса панели	кг	5	5	5	5

С: режим охлаждения

Н: режим обогрева