

КОМПАКТНЫЕ 4-Х ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ RM_MUT

Компактные 4-х поточные кассетные кондиционеры предназначены для небольших коммерческих областей применения, где нужна компактность в сочетании с высокой эффективностью.

Дизайн

- Элегантный внешний вид с преобладанием плоских поверхностей
- Помещаются внутри тавровых профилей кессонных потолков с размерами ячейки 620 x 620 мм.

Комфорт

- Индивидуальная настройка положения жалюзи, 4 режима качания: стандартный, по диагонали, в противоположных направлениях, поворотный.
- 5 ступеней регулирования расхода воздуха.

Простота монтажа

- Компактный тонкий корпус высотой всего лишь 256 мм.
- Встроенный сливной насос с большой высотой подъема
- Малая масса упрощает и ускоряет монтаж.



МАКС. SCOP



4,60

МОЩНОСТЬ



2,5 кВт > 6 кВт

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН



-27°C > +52°C

Для экономии энергии датчик присутствия автоматически выключает кондиционер, если в комнате никого нет.



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

RAV-RM301MUT-E
RAV-RM401MUT-E
RAV-RM561MUT-E

SDI



DI



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RAV-GP561ATP-E

RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

RBC-AX32UM(W)-E
TCB-AX32E2

RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41 E

КОМПАКТНЫЕ 4-Х ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ RM_MUT

КОМПАКТНЫЕ 4-Х ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

Эксплуатационные данные серии Super Digital Inverter 1

Наружный блок Внутренний блок (кассетный 600 x 600)		RAV-GP561ATP-E RAV- RM561MUT-E	
Холодопроизводительность	кВт	5,0	
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	1,2 - 5,6	
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	C	0,19 - 1,56 - 1,97
EER (эффективность)		3,21	
SEER (сезонная эффективность)		6,02	
Класс энергоэффективности		C	A+
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	C	291
Теплопроизводительность	кВт	5,6	
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,9 - 7,0	
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H	0,16 - 1,60 - 2,36
COP (коэффициент производительности)	Вт/Вт	3,50	
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,30	
Класс энергоэффективности		H	A+
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	H	1237

КОМПАКТНЫЕ 4-Х ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

Эксплуатационные данные серии Digital Inverter 1

Наружный блок Внутренний блок (кассетный 600 x 600)		RAV-GM301ATP-E RAV- RM301MUT-E	RAV-GM401ATP-E RAV- RM401MUT-E	RAV-GM561ATP-E RAV- RM561MUT-E
Холодопроизводительность	кВт	2,5	3,6	5,0
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	C	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00
EER (эффективность)		4,24	4,00	3,05
SEER (сезонная эффективность)		5,94	5,76	5,69
Класс энергоэффективности		C	A+	A+
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	C	147	307
Теплопроизводительность	кВт	3,4	4,0	5,3
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,8 - 4,50	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70
COP (коэффициент производительности)	Вт/Вт	4,47	4,21	3,61
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,70	4,44	4,37
Класс энергоэффективности		H	A++	A+
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	H	685	897

КОМПАКТНЫЕ 4-Х ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок		RAV- RM301MUT-E	RAV- RM401MUT-E	RAV- RM561MUT-E
Расход воздуха (выс./низк.)	м³/ч - л/с	640/440 - 177/122	660/468 - 183/130	798/546 - 221/152
Уровень звукового давления (выс.-ср.-низк.)	дБ(А)	38 - 36 - 30	41 - 36 - 32	44 - 39 - 35
Уровень звуковой мощности (выс.-промеж.-мин.)	дБ(А)	53 - 51 - 45	56 - 51 - 47	59 - 54 - 50
Габариты (ВхШхГ):	мм	256 × 575 × 575	256 × 575 × 575	256 × 575 × 575
Масса	кг	15	15	15
Габариты панели (ВхШхГ)	мм	12 × 620 × 620	12 × 620 × 620	12 × 620 × 620
Масса панели	кг	2,5	2,5	2,5

C: режим охлаждения

H: режим обогрева

Выс.-ср.-низк.: высокая - средняя - низкая скорость