

# ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

## DAISEKAI



|                                   |              | RAS-M10PKVPG-E                              | RAS-M13PKVPG-E    | RAS-M16PKVPG-E    |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Производительность                | Охлаждение   | 2,7 (1,4–3,2)                               | 3,7 (1,4–4,4)     | 4,5 (1,4–5,0)     |
|                                   | Обогрев      | 4 (0,8–4,8)                                 | 5,0 (0,8–6,5)     | 5,5 (0,8–6,9)     |
| Расход воздуха, м³/ч              |              | 690/300                                     | 710/300           | 730/310           |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 43/39/33/28/24/20                           | 44/39/34/29/25/20 | 45/40/35/30/26/22 |
| Завод                             |              | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд |                   |                   |
| Диаметр жидкостной трубы, мм      |              | 6,35 (1/4)                                  | 6,35 (1/4)        | 6,35 (1/4)        |
| Диаметр газовой трубы, мм         |              | 9,52 (3/8)                                  | 9,52 (3/8)        | 12,70 (1/2)       |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16                                          | 16                | 16                |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 293×851×270                                 | 293×851×270       | 293×851×270       |
|                                   | В упаковке   |                                             |                   |                   |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 14                                          | 14                | 14                |
|                                   | В упаковке   |                                             |                   |                   |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |               |       |       |
|----------------------------|---------------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный блок |       |       |
| Класс защиты               | IPX0          |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,035         | 0,04  | 0,045 |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5         | 4×1,5 | 4×1,5 |

## HAORI



|                                   |              | RAS-B10N4KVRG-E                             | RAS-B13N4KVRG-E | RAS-B16N4KVRG-E |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Производительность                | Охлаждение   | 2,7 (1,4–3,2)                               | 3,7 (1,4–4,4)   | 4,5 (1,4–5,0)   |
|                                   | Обогрев      | 4 (0,8–4,8)                                 | 5,0 (0,8–6,5)   | 5,5 (0,8–6,9)   |
| Расход воздуха, м³/ч              |              | 600/300                                     | 670/320         | 690/340         |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 41/31/22/19                                 | 43/34/23/19     | 45/36/25/21     |
| Завод                             |              | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд |                 |                 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм      |              | 6,35 (1/4)                                  | 6,35 (1/4)      | 6,35 (1/4)      |
| Диаметр газовой трубы, мм         |              | 9,52 (3/8)                                  | 9,52 (3/8)      | 12,70 (1/2)     |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16                                          | 16              | 16              |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 300×987×210                                 | 300×987×210     | 300×987×210     |
|                                   | В упаковке   | 320×1050×370                                | 320×1050×370    | 320×1050×370    |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 11                                          | 11              | 12              |
|                                   | В упаковке   | 13                                          | 13              | 14              |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |               |       |       |
|----------------------------|---------------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный блок |       |       |
| Класс защиты               | IPX0          |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,035         | 0,04  | 0,045 |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5         | 4×1,5 | 4×1,5 |

# IMS ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

## SHORAI EDGE



|                                   |              | RAS-M05J2KVSG-E                             | RAS-B07J2KVSG-EE | RAS-B10J2KVSG-EE | RAS-B13J2KVSG-EE |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Производительность                | Охлаждение   | 1,5 (1,1–2,0)                               | 2,0 (1,2–2,5)    | 2,7 (1,4–3,2)    | 3,7 (1,4–4,4)    |
|                                   | Обогрев      | 2,0 (0,8–2,7)                               | 2,7 (0,8–4,8)    | 4 (0,8–4,8)      | 5,0 (0,8–6,5)    |
| Расход воздуха, м³/ч              |              | 606/300                                     | 660/312          | 660/312          | 732/342          |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 37/30/22                                    | 40/31/22/19      | 40/31/22/19      | 43/33/23/19      |
| Завод                             |              | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд |                  |                  |                  |
| Диаметр жидкостной трубы, мм      |              | 6,35 (1/4)                                  | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)       |
| Диаметр газовой трубы, мм         |              | 9,52 (3/8)                                  | 9,52 (3/8)       | 9,52 (3/8)       | 9,52 (3/8)       |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16                                          | 16               | 16               | 16               |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 293×800×226                                 | 293×800×226      | 293×800×226      | 293×800×226      |
|                                   | В упаковке   | 280×862×350                                 | 280×862×350      | 280×862×350      | 280×862×350      |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 10                                          | 10               | 10               | 10               |
|                                   | В упаковке   | 11                                          | 11               | 11               | 11               |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |          |       |       |       |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный |       |       |       |
| Класс защиты               | IPX4     |       |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,025    | 0,03  | 0,035 | 0,04  |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5    | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |

|                                   |              | RAS-B16J2KVSG-EE                            | RAS-B18J2KVSG-EE | RAS-B22J2KVSG-EE | RAS-B24J2KVSG-EE |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Производительность                | Охлаждение   | 4,5 (1,4–5,0)                               | 5,0 (1,4–5,2)    | 6,0 (2,4–6,8)    | 7,1 (2,4–7,2)    |
|                                   | Обогрев      | 5,5 (0,8–6,9)                               | 6,0 (0,8–7,1)    | 7,0 (1,8–8,2)    | 8,1 (1,8–8,6)    |
| Расход воздуха, м³/ч              |              | 750/360                                     | 990/570          | 1032/690         | 1122/720         |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 44/35/25/21                                 | 44/37/31/26      | 45/40/34/27      | 47/41/35/28      |
| Завод                             |              | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд |                  |                  |                  |
| Диаметр жидкостной трубы, мм      |              | 6,35 (1/4)                                  | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)       |
| Диаметр газовой трубы, мм         |              | 12,7 (1/2)                                  | 12,7 (1/2)       | 12,7 (1/2)       | 12,7 (1/2)       |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16                                          | 16               | 16               | 16               |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 293×800×226                                 | 320×1053×245     | 320×1053×245     | 320×1053×245     |
|                                   | В упаковке   | 280×862×350                                 | 312×1110×350     | 312×1110×350     | 312×1110×350     |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 10                                          | 14               | 14               | 14               |
|                                   | В упаковке   | 11                                          | 16               | 16               | 16               |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |          |       |       |       |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный |       |       |       |
| Класс защиты               | IPX4     |       |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,045    |       |       |       |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5    | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |

\*Рекомендованный

SEIYA



|                                   |              | RAS-B05J2KVG-E                              | RAS-B07J2KVG-E | RAS-B10J2KVG-E | RAS-B13J2KVG-E | RAS-B16J2KVG-E |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Производительность                | Охлаждение   | 1,5 (1,1–2,0)                               | 2,0 (1,2–2,5)  | 2,7 (1,4–3,2)  | 3,7 (1,4–4,4)  | 4,5 (1,4–5,0)  |
|                                   | Обогрев      | 2,0 (0,8–2,7)                               | 2,7 (0,8–4,8)  | 4 (0,8–4,8)    | 5,0 (0,8–6,5)  | 5,5 (0,8–6,9)  |
| Расход воздуха, м³/ч              |              | 510/234                                     | 522/234        | 540/240        | 600/264        | 750/330        |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 37/30/22/19                                 | 38/31/23/20    | 39/32/24/21    | 41/33/24/21    | 43/35/25/22    |
| Завод                             |              | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд |                |                |                |                |
| Диаметр жидкостной трубы, мм      |              |                                             | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     |
| Диаметр газовой трубы, мм         |              | 9,52 (3/8)                                  | 9,52 (3/8)     | 9,52 (3/8)     | 9,52 (3/8)     | 12,7 (1/2)     |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16                                          | 16             | 16             | 16             | 16             |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 293×798×230                                 | 293×798×230    | 293×798×230    | 293×798×230    | 293×798×230    |
|                                   | В упаковке   | 350×862×280                                 | 350×862×280    | 350×862×280    | 350×862×280    | 350×862×280    |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 9                                           | 9              | 9              | 9              | 10             |
|                                   | В упаковке   | 10                                          | 10             | 10             | 10             | 11             |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |          |       |       |       |       |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный |       |       |       |       |
| Класс защиты               | IPX0     |       |       |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,025    | 0,03  | 0,035 | 0,04  | 0,045 |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5    | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |

CONSOLE



|                                   |              | RAS-B10J2FVG-E                              | RAS-B13J2FVG-E | RAS-B18J2FVG-E |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Производительность                | Охлаждение   | 2,7 (1,4–3,2)                               | 3,7 (1,4–4,4)  | 5,0 (1,4–5,2)  |
|                                   | Обогрев      | 4 (0,8–4,8)                                 | 5,0 (0,8–6,5)  | 6,0 (0,8–7,1)  |
| Расход воздуха, м³/ч              |              | 492/258                                     | 528/270        | 600/366        |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 39/32/26/23                                 | 40/33/27/24    | 46/40/34/31    |
| Завод                             |              | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд |                |                |
| Диаметр жидкостной трубы, мм      |              | 6,35 (1/4)                                  | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     |
| Диаметр газовой трубы, мм         |              | 9,52 (3/8)                                  | 9,52 (3/8)     | 12,70 (1/2)    |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16                                          | 16             | 16             |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 600×700×220                                 | 600×700×220    | 600×700×220    |
|                                   | В упаковке   | 675×780×310                                 | 675×780×310    | 675×780×310    |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 16                                          | 16             | 16             |
|                                   | В упаковке   | 19                                          | 19             | 19             |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |          |       |       |
|----------------------------|----------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный |       |       |
| Класс защиты               | IPX0     |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,025    | 0,03  | 0,04  |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5    | 4×1,5 | 4×1,5 |

\*Рекомендованный

# IMS ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

## CASSETTE



(опция)

(опция)

В комплекте дренажный насос (850 мм)  
и воздушный фильтр

|                                   |              | RAS-M10U2MUVG-E                              | RAS-M13U2MUVG-E | RAS-M16U2MUVG-E |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Производительность                | Охлаждение   | 2,7 (1,4–3,2)                                | 3,7 (1,4–4,4)   | 4,5 (1,4–5,0)   |
|                                   | Обогрев      | 4 (0,8–4,8)                                  | 5,0 (0,8–6,5)   | 5,5 (0,8–6,9)   |
| Расход воздуха, м³/ч              |              | 590                                          | 620             | 680             |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 37/35/33/32/30                               | 39/37/35/34/30  | 41/39/37/35/31  |
| Завод                             |              | TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония |                 |                 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм      |              | 6,35 (1/4)                                   | 6,35 (1/4)      | 6,35 (1/4)      |
| Диаметр газовой трубы, мм         |              | 9,52 (3/8)                                   | 9,52 (3/8)      | 12,70 (1/2)     |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16                                           | 16              | 16              |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 256×575×575                                  | 256×575×575     | 256×575×575     |
|                                   | В упаковке   | 280×640×710                                  | 280×640×710     | 280×640×710     |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 15                                           | 15              | 15              |
|                                   | В упаковке   |                                              |                 |                 |

### ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

|                     |              | RBC-UM21PG(W)-E | RBC-UM21PG(W)-E | RBC-UM21PG(W)-E |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 12×620×620      | 12×620×620      | 12×620×620      |
|                     | В упаковке   | 80×680×670      | 80×680×670      | 80×680×670      |
| Вес, кг             | Без упаковки | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
|                     | В упаковке   |                 |                 |                 |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |               |       |       |
|----------------------------|---------------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный блок |       |       |
| Класс защиты               | IPX0          |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,024         | 0,026 | 0,029 |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5         | 4×1,5 | 4×1,5 |

## DUCT



(опция)

В комплекте дренажный насос (350 мм).  
Воздушный фильтр в комплект поставки не входит

|                                      |              | RAS-M07U2DVG-E                                            | RAS-M10U2DVG-E | RAS-M13U2DVG-E | RAS-M16U2DVG-E | RAS-M22U2DVG-E | RAS-M24U2DVG-E |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Производительность                   | Охлаждение   | 2,0 (1,2–2,5)                                             | 2,7 (1,4–3,2)  | 3,7 (1,4–4,4)  | 4,5 (1,4–5,0)  | 6,0 (2,4–6,8)  | 7,1 (2,4–7,2)  |
|                                      | Обогрев      | 2,7 (0,8–4,8)                                             | 4 (0,8–4,8)    | 5,0 (0,8–6,5)  | 5,5 (0,8–6,9)  | 7,0 (1,8–8,2)  | 8,1 (1,8–8,6)  |
| Расход воздуха, м³/ч                 |              | 570                                                       | 570            | 610            | 780            | 1000           | 1060           |
| Статическое давление вентилятора, Па |              | от 10 до 45                                               |                |                |                |                |                |
| Уровень звукового давления, дБ(А)    |              | 33/31/29/27/25                                            | 33/31/29/27/25 | 35/32/29/27/25 | 33/31/27/24/22 | 37/36/33/32/30 | 38/36/34/33/31 |
| Завод                                |              | Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd., Китай |                |                |                |                |                |
| Диаметр жидкостной трубы, мм         |              | 6,35 (1/4)                                                | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     |
| Диаметр газовой трубы, мм            |              | 9,52 (3/8)                                                | 9,52 (3/8)     | 12,70 (1/2)    | 9,52 (3/8)     | 12,70 (1/2)    | 12,70 (1/2)    |
| Диаметр дренажной трубы, мм          |              | 16                                                        | 16             | 16             | 16             | 16             | 16             |
| Размеры (ВхШхГ), мм                  | Без упаковки | 600×700×220                                               | 600×700×220    | 600×700×220    | 600×700×220    | 600×700×220    | 600×700×220    |
|                                      | В упаковке   |                                                           |                |                |                |                |                |
| Вес, кг                              | Без упаковки | 16                                                        | 16             | 16             | 16             | 16             | 16             |
|                                      | В упаковке   |                                                           |                |                |                |                |                |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |          |       |       |       |       |       |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Сторона подключения        | Наружный |       |       |       |       |       |
| Класс защиты               | IPX0     |       |       |       |       |       |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,048    | 0,048 | 0,054 | 0,062 | 0,069 | 0,076 |
| Межблочный кабель*, мм²    | 4×1,5    | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |

\*Рекомендованный

**TOSHIBA**