

SIDEBLOW



MCY-MHP0406HT-E
MCY-MHP0506HT-E



СКАЧАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
О SIDEBLOW

TOSHIBA



КОМПАКТНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
АДАПТИРУЕМОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
БОКОВОЙ ВЫХОД ВОЗДУХА.



VRF-СИСТЕМА SIDEBLOW — ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА ЗДАНИЙ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА.



- Высокая энергоэффективность. SEER до 9,21
- Подтверждено сертификатом Eurovent
- Полное инверторное управление компрессором и двигателем вентилятора
- Высокоэффективный двухроторный компрессор
- Компактные размеры наружных блоков на 12 и 14 кВт
- Работа на обогрев до -20 °C
- До 10 внутренних блоков к одному наружному
- Загрузка системы до 130%
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Сервисная диагностическая программа
- Ночной режим (снижение уровня шума)
- Снижение потребляемой мощности (опция)
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Гарантия 3 года

ОПЦИИ

- Сервисная диагностическая программа Dyna Doctor
- Плата расширения для наружных блоков (Ночной режим, Внешнее включение / Выключение, выбор режима работы) TCB-PCMO4E
- Плата расширения для наружных блоков (Ограничение потребляемой мощности) TCB-PCDM4E
- Плата расширения для наружных блоков (Вывод индикации работы/аварии) TCB-PCIN4E
- Контроль утечки хладагента TCB-LD1 (?)

SIDEBLOW

НАРУЖНЫЙ БЛОК		НР	МСУ-МНР0406НТ-Е 4	МСУ-МНР0506НТ-Е 5
Производительность	Охлаждение		12,1	14,0
	Обогрев		12,5	16,0
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажд.	EER/Класс	3,73	3,23
		SEER/Класс	8,08	7,77
	Обогрев	COP/Класс	4,42	4,0
		SCOP/Класс	3,83	3,88
Расход воздуха, м³/ч			4020	4260
Уровень звукового давления, дБ(А)			54/50	55/50
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		-5 ~ 46 °С	
	Обогрев		-20 ~ 15 °С	
Завод			TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд	
Заводская заправка хладагента R410a, кг			3,3	3,3
Дополнительная заправка хладагента, г/м			По формуле	
Максимальная суммарная длина фреоновпровода, м			90	90
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м			15	15
Максимальная перепад высот между наружным и внутренним блоками, м			10	10
Максимальная перепад высот между внутренними блоками, м			10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм			9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм			15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки		910×990×390	910×990×390
	В упаковке			
Вес, кг	Без упаковки		100	100
	В упаковке			
Максимальное количество подключаемых блоков			8	10
Допустимая нагрузка системы, %			от 80 до 130	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц	
Класс защиты		IPX4	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		4,34
	Обогрев		4,0
Номинальный рабочий ток, А	Охлаждение		20,8-19,0
	Обогрев		19,1-17,5
Максимальный рабочий ток, А		26,5	28
Автомат защиты*, А		32	32
Силовой кабель питания*, мм²		3×4	3×4
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5 мм², экранированный, неполярный	

*Рекомендованный

MCY-MHP0406HT-E, MCY-MHP0506HT-E

