

# CONSOLE NORDIC

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



RAS-25U2FVG-ND  
RAS-35U2FVG-ND

## УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный пульт  
WH-TA12LE



Инфракрасный пульт  
RB-RXS33-E (опция)



Wi-fi адаптер –  
RB-N104S-G

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



1:1 Nordic -25 °C  
RAS-25U2AVPG-ND  
RAS-35U2AVPG-ND

**TOSHIBA**



СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О CONSOLE NORDIC



**КОМФОРТНЫЙ  
ВОЗДУХООБМЕН**

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ  
ПОДАЧА ТЕПЛОГО ВОЗДУХА

## ОПЦИИ

Сменный Ultra Pure filter 818F0050

Опциональный IAQ Filter 818F0036

Опциональный фильтр «Активированный уголь  
+ Катехин» 818F0023

Датчик утечки хладагента RB-1301-E

Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE

Адаптер для подключения сервисной диагностической  
программы Dyna Doctor TCB-DK01SS-E



#### ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Высокоэффективная работа – Класс A++ / SEER 8,6
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Режим выбора мощности (50-75-100%)
- Подтверждено сертификатом Eurovent

#### КОМФОРТ

- +8 °C в режиме обогрева
- Бесшумный режим внутреннего блока – от 19 дБ(А)
- Бесшумный режим наружного блока – от 43 дБ(А)
- Комфортный сон
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим Камина (циркуляция воздуха)
- Прогрев пола
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

#### УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Wi-fi модуль (опция)
- Беспроводной пульт с недельным таймером
- Сухой контакт – TCB-IFCB5-PE (опция)
- Настройка яркости дисплея от 0 до 100%
- Автоматическое размораживание
- Таймер включения / выключения
- Недельный таймер
- Блокировка режимов: Только холод, Только Обогрев
- Авторестарт
- Самодиагностика (через приложение)
- Подсветка клавиш
- Подсветка дисплея пульта
- Сервисная диагностическая программа Dyna Doctor

#### ОЧИСТКА

- Автоматическая самоочистка
- Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
  - Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
  - Toshiba IAQ Filter (опция)
  - Фильтр «Активированный уголь + Катехин» (опция)
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника

#### КОНСТРУКЦИЯ

- Работа на обогрев до уличной температуры -30 °C: мощный компрессор, увеличенный теплообменник, нагреватель поддона наружного блока, встроенный в холодильный контур осушитель, уплотнения на холодильных вентилях, предотвращающие утечку, специальный алгоритм разморозки.
- Работа на охлаждение до уличной температуры -15 °C
- Датчик утечки хладагента RB-I301-E
- Полностью огнестойкий электрический корпус
- Защита от перепадов напряжения в сети (Фильтр шума)
- Система молниезащиты
- Держатель пульта
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- ROHS – все компоненты соответствуют европейскому стандарту безопасности
- Гарантия 3 года

# CONSOLE NORDIC

| СИСТЕМА                            | Внутренний блок |            | RAS-25U2FVG-ND                              | RAS-35U2FVG-ND  |
|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|
|                                    | Наружный блок   |            | RAS-25U2AVPG-ND                             | RAS-35U2AVPG-ND |
| Производительность                 | Охлаждение      |            | 2,5 (1,05–3,40)                             | 3,5 (1,70–3,70) |
|                                    | Обогрев         |            | 3,4 (0,88–5,30)                             | 4,3 (1,80–5,70) |
| Энергоэффективность, кВт/кВт       | Охлажд.         | EER/Класс  | 4,63 / A                                    | 3,8 / A         |
|                                    |                 | SEER/Класс | 8,6 / A+++                                  | 7,00 / A++      |
|                                    | Обогрев         | COP/Класс  | 3,82 / A                                    | 3,91 / A        |
|                                    |                 | SCOP/Класс | 4,6 / A++                                   | 4,6 / A++       |
| Максимальная длина фреонпровода, м |                 |            | 25                                          | 25              |
| Максимальный перепад высот, м      |                 |            | 12                                          | 12              |
| Диаметр жидкостной трубы, мм       |                 |            | 6,35 (1/4)                                  | 6,35 (1/4)      |
| Диаметр газовой трубы, мм          |                 |            | 9,52 (3/8)                                  | 9,52 (3/8)      |
| Завод                              |                 |            | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд |                 |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                     |            |                          |                  |                  |  |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| Электропитание                                      |            | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |                  |                  |  |
| Сторона подключения                                 |            | Наружный блок            |                  |                  |  |
| Класс защиты (внутренний / наружный блок)           |            | IPX0 / IPX4              |                  |                  |  |
| Потребляемая мощность, кВт                          | Охлаждение |                          | 0,54 (0,20–0,90) | 0,92 (0,36–1,05) |  |
|                                                     | Обогрев    |                          | 0,89 (0,19–2,10) | 1,10 (0,35–1,83) |  |
| Номинальный рабочий ток, А                          | Охлаждение |                          | 3,05             | 4,48             |  |
|                                                     | Обогрев    |                          | 4,36             | 5,24             |  |
| Максимальный пусковой ток (MSC), А                  |            |                          | 10,3             | 10,5             |  |
| Автомат защиты (рекоменд.), А                       |            |                          | 16               | 16               |  |
| Силовой кабель питания (рекоменд.), мм <sup>2</sup> |            |                          | 3×1,5            | 3×1,5            |  |
| Межблочный кабель (рекоменд.), мм <sup>2</sup>      |            |                          | 4×1,5            | 4×1,5            |  |

## ВНУТРЕННИЙ БЛОК

|                                   |              |                |                |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                   |              | RAS-25U2FVG-ND | RAS-35U2FVG-ND |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч |              | 550/240        | 590/240        |
| Уровень звукового давления, дБ(А) |              | 41/32/24/19    | 42/33/24/19    |
| Диаметр дренажной трубы, мм       |              | 16             | 16             |
| Размеры (ВхШхГ), мм               | Без упаковки | 600×700×220    | 600×700×220    |
|                                   | В упаковке   |                |                |
| Вес, кг                           | Без упаковки | 16             | 16             |
|                                   | В упаковке   |                |                |

## НАРУЖНЫЙ БЛОК

|                                                                   |              |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                                                   |              | RAS-25U2AVPG-ND | RAS-35U2AVPG-ND |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч                                 |              | 2160            | 2160            |
| Уровень звукового давления, дБ(А)                                 |              | 47/43           | 49/46           |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение   | -15 ~ 46 °С     |                 |
|                                                                   | Обогрев      | -30 ~ 24 °С     |                 |
| Заводская заправка хладагента R32, г                              |              | 930             | 930             |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м                           |              | 20              | 20              |
| Размеры (В х Ш х Г), мм                                           | Без упаковки | 630×800×300     | 630×800×300     |
|                                                                   | В упаковке   |                 |                 |
| Вес, кг                                                           | Без упаковки | 39              | 43              |
|                                                                   | В упаковке   |                 |                 |

\*Рекомендованный