


COMPACT CASSETTE

КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ
ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ



MMU-UP0051MH-E
MMU-UP0071MH-E
MMU-UP0091MH-E
MMU-UP0121MH-E
MMU-UP0151MH-E
MMU-UP0181MH-E

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный пульт
и встраиваемый
приемник сигналов
RBC-AXU31UM-E
(опция)



Инфракрасный
пульт и выносной
приемник сигналов
RBC-AXU31-E
(опция)



Проводной пульт
с подсветкой
RBC-AMSU51-EN
(опция)



ДЛЯ ОБОГРЕВА
В ОФИСЕ

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОБОГРЕВ ДО -27 °C

ОПЦИИ

Фланец для подачи свежего
воздуха TCB-FF101URE2

- Датчик движения TCB-SIR41UM-E (опция)
- Стандартный проводной пульт RBC-AMTU31-E (опция)
- Компактный проводной пульт RBC-ASCU11-E (опция)
- Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- Wi-fi адаптер (до 32 внутренних блоков) – BMS-IWF0320E (опция)
- Выносной датчик температуры TCB-TC41U-E
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)

TOSHIBA



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Экономичный режим
- Датчик движения (опция)

КОМФОРТ

- Индивидуальное управление заслонками
(Угол поворота каждой из 4 воздушных заслонок кассетного блока Toshiba можно регулировать индивидуально. Это позволяет оптимально распределять воздух по помещению)
- Подмес свежего воздуха
- Тихая работа внутреннего блока – от 29 дБ(А)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим работы для высоких потолков (до 3,5 м)
- 5 ступеней регулирования потока воздуха
- Ограничение настроек температуры (проводной пульт)
- Компенсация температурного датчика
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 850 мм)
- Компактные размеры, закрывает стандартные ячейки 620×620 мм
- Проводной пульт или инфракрасный пульт (опция)
- Wi-fi модуль (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Групповое управление до 8 внутренних блоков
- Центральный пульт (опция)
- Карта гостя / Внешнее включение/выключение (сухой контакт)
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мониторинг работы (с проводного пульта)

ОЧИСТКА

- Воздушный фильтр
- Индикация загрязнения фильтра
- Легко съёмные жалюзи и решетка

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

TOSHIBA

COMPACT CASSETTE

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0051MH-E	MMU-UP0071MH-E	MMU-UP0091MH-E
HP		0,6	0,8	1
Производительность	Охлаждение	1,7	2,2	2,8
	Обогрев	1,9	2,5	3,2
Расход воздуха, м³/ч		430/415/400/385/365	552/500/462/395/378	570/520/468/395/378
Уровень звукового давления, дБ(А)		32/31/30/29/29	37/34/33/30/29	38/35/33/30/29
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		20	20	20
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	256×575×575	256×575×575	256×575×575
	В упаковке			
Вес, кг	Без упаковки	15	15	15
	В упаковке			
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		MMU-UP0051MH-E	MMU-UP0071MH-E	MMU-UP0091MH-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	256×575×575	256×575×575	256×575×575
	В упаковке			
Вес, кг	Без упаковки	15	15	15
	В упаковке			

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц		
Класс защиты		IPX0		
Потребляемая мощность, кВт		0,013/0,016	0,013/0,023	0,014/0,025
Номинальный рабочий ток, А		0,16	0,23	0,24
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный		

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0121MH-E	MMU-UP0151MH-E	MMU-UP0181MH-E
HP		1,25	1,7	2
Производительность	Охлаждение	3,6	4,5	5,6
	Обогрев	4	5	6,3
Расход воздуха, м³/ч		594/550/504/420/402	660/600/552/480/468	840/740/642/540/522
Уровень звукового давления, дБ(А)		38/36/34/31/30	40/37/35/32/31	47/43/39/36/34
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Диаметр газовой трубы, мм		20	20	20
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	256×575×575	256×575×575	256×575×575
	В упаковке			
Вес, кг	Без упаковки	15	15	15
	В упаковке			
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	12×620×620	12×620×620	12×620×620
	В упаковке			
Вес, кг	Без упаковки	2,5	2,5	2,5
	В упаковке			

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц		
Класс защиты		IPX0		
Потребляемая мощность, кВт		0,014/0,027	0,015/0,03	0,019/0,052
Номинальный рабочий ток, А		0,25	0,28	0,46
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный		

*Рекомендованный

