

4-WAY CASSETTE

КАССЕТНЫЕ
ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ



MMU-UP0091HP-E
MMU-UP0121HP-E
MMU-UP0151HP-E
MMU-UP0181HP-E
MMU-UP0241HP-E
MMU-UP0271HP-E
MMU-UP0301HP-E
MMU-UP0361HP-E
MMU-UP0481HP-E
MMU-UP0561HP-E

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный пульт
и встраиваемый
приемник сигналов
RBC-AXU31U-E
(опция)



Инфракрасный
пульт и выносной
приемник сигналов
RBC-AXU31-E
(опция)



Проводной пульт
с подсветкой
RBC-AMSU51-EN
(опция)

TOSHIBA



ДЛЯ ОБОГРЕВА
В ОФИСЕ

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ДО -27 °C

ОПЦИИ

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2

Камера фильтров и притока свежего воздуха TCB-GFC1602UE

Фланец притока свежего воздуха (для TCB-GFC1602UE) TCB-GB1602UE

Комплект для ограничения направлений подачи воздуха TCB-BC1602UE

Декоративная прокладка, регулирующая высоту TCB-SP1602UE

- Стандартный проводной пульт RBC-AMTU31-E (опция)
- Компактный проводной пульт RBC-ASCU11-E (опция)
- Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- Wi-fi адаптер (до 32 внутренних блоков) – BMS-IWF0320E (опция)
- Выносной датчик температуры TCB-TC41U-E
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Экономичный режим

КОМФОРТ

- Индивидуальное управление заслонками (Угол поворота каждой из 4 воздушных заслонок кассетного блока Toshiba можно регулировать индивидуально. Это позволяет оптимально распределять воздух по помещению)
- Подмес свежего воздуха
- Тихая работа внутреннего блока – от 27 дБ(А)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим работы для высоких потолков (до 4,6 м)
- 3 степени регулирования потока воздуха
- Компенсация температурного датчика
- Ограничение настроек температуры (проводной пульт)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Проводной пульт или инфракрасный пульт (опция)
- Wi-fi модуль (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Групповое управление до 8 внутренних блоков
- Центральный пульт (опция)
- Карта гостя / Внешнее включение/выключение
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Управление внешним вентилятором (опция)
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мониторинг работы (с проводного пульта)

ОЧИСТКА

- Воздушный фильтр
- Индикация загрязнения фильтра
- Легко съёмные жалюзи и решетка

КОНСТРУКЦИЯ

- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 850 мм)
- Подмес свежего воздуха
- Отвод воздуха в соседнее помещение

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

4-WAY CASSETTE

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0091HP-E	MMU-UP0121HP-E	MMU-UP0151HP-E	MMU-UP0181HP-E	MMU-UP0241HP-E
HP		1	1,3	1,7	2	2,5
Производительность	Охлаждение	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев	3,2	4	5	6,3	8
Расход воздуха, м³/ч		800/730/680	800/730/680	930/830/790	1050/920/800	1290/920/800
Уровень звукового давления, дБ(А)		30/29/27	30/29/27	31/29/27	32/29/27	35/31/28
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония				
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм		25	25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	256×840×840	256×840×840	256×840×840	256×840×840	256×840×840
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	18	18	20	20	20
	В упаковке					
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	30×950×950	30×950×950	30×950×950	30×950×950	30×950×950
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	4	4	4	4	4
	В упаковке					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц				
Класс защиты		IPX0				
Потребляемая мощность, кВт		0,017/0,018/0,021	0,017/0,018/0,021	0,018/0,02/0,023	0,019/0,023/0,026	0,019/0,023/0,036
Номинальный рабочий ток, А		0,23	0,26	0,27	0,29	0,38
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный				

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0271HP-E	MMU-UP0301HP-E	MMU-UP0361HP-E	MMU-UP0481HP-E	MMU-UP0561HP-E
HP		3	3,2	4	5	6
Производительность	Охлаждение	8	9	11,2	14	16
	Обогрев	9	10	12,5	16	18
Расход воздуха, м³/ч		1290/920/800	1320/1100/850	1970/1430/1070	2130/1430/1130	2130/1520/1230
Уровень звукового давления, дБ(А)		35/31/28	38/33/30	43/38/32	46/38/33	46/40/33
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония				
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм		25	25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	256×840×840	256×840×840	256×840×840	256×840×840	256×840×840
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	20	20	25	25	25
	В упаковке					
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E	RBC-U32PGP-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	30×950×950	30×950×950	30×950×950	30×950×950	30×950×950
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	4	4	4	4	4
	В упаковке					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц				
Класс защиты		IPX0				
Потребляемая мощность, кВт		0,019/0,023/0,036	0,021/0,03/0,043	0,024/0,045/0,088	0,027/0,045/0,112	0,032/0,051/0,112
Номинальный рабочий ток, А		0,38	0,43	0,73	0,88	0,88
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный				

*Рекомендованный

