

2-WAY CASSETTE

КАССЕТНЫЕ
ДВУХПОТОЧНЫЕ



MMU-UP0071WH-E
MMU-UP0091WH-E
MMU-UP0121WH-E
MMU-UP0151WH-E
MMU-UP0181WH-E
MMU-UP0241WH-E
MMU-UP0271WH-E
MMU-UP0301WH-E
MMU-UP0361WH-E
MMU-UP0481WH-E
MMU-UP0561WH-E

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный пульт
и встраиваемый
приемник сигналов
RBC-AXU31U-E
(опция)



Инфракрасный
пульт и выносной
приемник сигналов
RBC-AXU31-E
(опция)



Проводной пульт
с подсветкой
RBC-AMSU51-EN
(опция)



ДЛЯ ОБОГРЕВА
В ОФИСЕ

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ДО -27 °C

ОПЦИИ

Фильтр длительного срока службы + камера фильтра:

Для моделей MMU-UP0071-0151WH-E –
TCB-LF283UW-E + TCB-FC283UW-E

Для моделей MMU-UP0181-0301WH-E –
TCB-LF803UW-E + TCB-FC803UW-E

Для моделей MMU-UP0361-0561WH-E –
TCB-LF1403UW-E + TCB-FC1403UW-E

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2FF151US-E

Камера фильтров и притока свежего воздуха TCB-GFC1602UE

Фланец притока свежего воздуха (для TCB-GFC1602UE) TCB-GB1602UE

Комплект для ограничения направлений подачи воздуха TCB-BC1602UE

Декоративная прокладка, регулирующая высоту TCB-SP1602UE

- › Стандартный проводной пульт RBC-AMTU31-E (опция)
- › Компактный проводной пульт RBC-ASCU11-E (опция)
- › Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- › Wi-fi адаптер (до 32 внутренних блоков) – BMS-IWF0320E (опция)
- › Выносной датчик температуры TCB-TC41U-E
- › Интеграция в BMS-системы (Умный дом)

TOSHIBA



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Экономичный режим

КОМФОРТ

- Индивидуальное управление заслонками (Угол поворота каждой из 4 воздушных заслонок кассетного блока Toshiba можно регулировать индивидуально. Это позволяет оптимально распределять воздух по помещению)
- Подмес свежего воздуха
- Тихая работа внутреннего блока – от 27 дБ(А)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим работы для высоких потолков (до 4,6 м)
- 3 степени регулирования потока воздуха
- Компенсация температурного датчика
- Ограничение настроек температуры (проводной пульт)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Проводной пульт или инфракрасный пульт (опция)
- Wi-fi модуль (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)
- Групповое управление до 8 внутренних блоков
- Центральный пульт (опция)
- Карта гостя / Внешнее включение/выключение
- Вывод индикации о работе / ошибках (опция)
- Управление внешним вентилятором (опция)
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мониторинг работы (с проводного пульта)

ОЧИСТКА

- Воздушный фильтр
- Индикация загрязнения фильтра
- Легко съёмные жалюзи и решетка

КОНСТРУКЦИЯ

- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 850 мм)
- Подмес свежего воздуха
- Отвод воздуха в соседнее помещение

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

TOSHIBA

2-WAY CASSETTE

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0071WH-E	MMU-UP0091WH-E	MMU-UP0121WH-E	MMU-UP0161WH-E	MMU-UP0181WH-E	MMU-UP0181MH-E
HP		0,8	1	1,3	1,7	2	2,5
Производительность	Охлаждение	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Расход воздуха, м³/ч		558 / 498 / 450	558 / 498 / 450	558 / 498 / 450	600 / 534 / 450	900 / 750 / 618	1050 / 840 / 738
Уровень звукового давления, дБ(А)		34 / 32 / 30	34 / 32 / 30	34 / 32 / 30	35 / 33 / 30	35 / 33 / 30	35 / 31 / 28
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония					
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм		25	25	25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	295×815×570	295×815×570	295×815×570	295×815×570	345×1180×570	345×1180×570
	В упаковке						
Вес, кг	Без упаковки	19	19	19	19	26	26
	В упаковке						
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-UW283PG(W)-E	RBC-UW283PG(W)-E	RBC-UW283PG(W)-E	RBC-UW283PG(W)-E	RBC-UW803PG(W)-E	RBC-UW803PG(W)-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	20×1050×680	20×1050×680	20×1050×680	20×1050×680	20×1415×680	20×1415×680
	В упаковке						
Вес, кг	Без упаковки	10	10	10	10	10	14
	В упаковке						

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц					
Класс защиты		IPX0					
Потребляемая мощность, кВт		0,026/0,029	0,026/0,029	0,026/0,029	0,026/0,03	0,037/0,044	0,045/0,054
Номинальный рабочий ток, А		0,23	0,23	0,23	0,24	0,32	0,39
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный					

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMU-UP0271WH-E	MMU-UP0301WH-E	MMU-UP0361WH-E	MMU-UP0481WH-E	MMU-UP0561WH-E
HP		3	3,2	4	5	6
Производительность	Охлаждение	8	9	11,2	14	16
	Обогрев	9	10	12,5	16	18
Расход воздуха, м³/ч		1050 / 840 / 738	1260 / 900 / 780	1740 / 1434 / 1182	1800 / 1482 / 1230	2040 / 1578 / 1320
Уровень звукового давления, дБ(А)		38 / 35 / 33	38 / 35 / 33	40 / 37 / 34	42 / 39 / 36	43 / 40 / 37
Завод						
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр газовой трубы, мм		25	25	25	25	25
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	345×1180×570	345×1180×570	345×1600×570	345×1600×570	345×1600×570
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	26	26	36	36	36
	В упаковке					
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-UW803PG(W)-E	RBC-UW803PG(W)-E	RBC-UW1403PG(W)-E	RBC-UW1403PG(W)-E	RBC-UW1403PG(W)-E
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	20×1415×680	20×1415×680	20×1835×680	20×1835×680	20×1835×680
	В упаковке					
Вес, кг	Без упаковки	14	14	14	14	14
	В упаковке					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц				
Класс защиты		IPX0				
Потребляемая мощность, кВт		0,045/0,054	0,062/0,064	0,06/0,073	0,07/0,088	0,089/0,117
Номинальный рабочий ток, А		0,39	0,46	0,48	0,57	0,75
Межблочный кабель*, мм²		2×1,5, экранированный, неполярный				

*Рекомендованный

