

HOT WATER MODULE

МОДУЛЬ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ



MMW-UP0271LQ-E
MMW-UP0561LQ-E

- Теплопроизводительность от 8 до 116 кВт
- Нагрев воды до +50°C
- Тихая работа внутреннего блока – от 25 дБ(А)

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

УПРАВЛЕНИЕ



Проводной пульт
с подсветкой
RBC-AMSU51-EN
(опция)



ЭФФЕКТИВНЫЙ
МОЩНЫЙ НАГРЕВ

- Стандартный проводной пульт RBC-AMTU31-E (опция)
- Компактный проводной пульт RBC-ASCU11-E (опция)
- Центральный пульт TCB-SC640U-E (опция)
- Интеграция в BMS-системы (Умный дом)

TOSHIBA

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MMW-UP0271LQ-E	MMW-UP0561LQ-E
Производительность	Обогрев	8	16
Расход воды (стандартный), м³/ч (л/мин)		1,374 (22,9)	2,748 (45,8)
Падение давления воды, кПа		40,5	44,2
Расчетное давление воды в системе, МПа		1	1
Теплообменник		Пластиновый	
Уровень звукового давления, дБ(А)		25	27
Завод			
Диаметр водяных труб (вход / выход), дюймы		1 1/4	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	
Диаметр дренажной трубы, дюймы		1	
Размеры (В×Ш×Г), мм	Без упаковки	580×400×250	580×400×250
	В упаковке		
Вес, кг	Без упаковки	17,8	20,3
	В упаковке		
Допустимый рабочий диапазон эксплуатации (температура/влажность), °C / %		5 - 32 °C / 30-85%	
Температура воды на входе, °C		От 15 до 45	
Температура воды на выходе, °C		от 25 до 50	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	1 фаза, 220-240 В (допустимый диапазон 198-264 В), 50 Гц	
Класс защиты	IPX0	
Потребляемая мощность, кВт	0,014	0,014
Номинальный рабочий ток, А	0,08	0,08
Межблочный кабель*, мм²	2×1,5, экранированный, неполярный	

