


SIMS ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

HIGH WALL DI



		RAV-RM301K RTP-E	RAV-RM401K RTP-E	RAV-RM561K RTP-E	RAV-RM801K RTP-E	RAV-GM1101K RTP-E
Производительность	Охлаждение	2,5 (0,9–3,0)	3,6 (0,9–4,0)	5,0 (1,5–5,6)	6,7 (1,5–8,0)	9,5 (3,0–11,2)
	Обогрев	3,4 (0,8–4,5)	4,0 (0,8–5,0)	5,3 (1,5–6,3)	7,7 (1,5–9,0)	11,2 (3,0–13,0)
Расход воздуха, м³/ч		670/450	700/450	960/680	1040/680	1610/1180
Уровень звукового давления, дБ(А)		40/34/29	41/36/30	42/39/35	45/41/35	49/45/41
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд				
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	293×798×230	293×798×230	320×1050×250	320×1050×250	348×1200×280
	В упаковке	350×862×280	350×862×280	384×1110×312	384×1110×312	448×1298×404
Вес, кг	Без упаковки	10	10	14	14	19
	В упаковке	11	11	16	16	23
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Сторона подключения		Наружный блок				
Класс защиты		IPX0				

COMPACT CASSETTE



		RAV-RM301MUT-E	RAV-RM401MUT-E	RAV-RM561MUT-E
Производительность	Охлаждение	2,5 (0,9–3,0)	3,6 (0,9–4,0)	5,0 (1,5–5,6)
	Обогрев	3,4 (0,8–4,5)	4,0 (0,8–5,0)	5,3 (1,5–6,3)
Расход воздуха, м³/ч		640	660	798
Уровень звукового давления, дБ(А)		38/36/30	41/36/32	44/39/35
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония		
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм		26	26	26
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	256×575×575	256×575×575	256×575×575
	В упаковке	280×640×710	280×640×710	280×640×710
Вес, кг	Без упаковки	15	15	15
	В упаковке	17	17	17
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				
		RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	12×620×620	12×620×620	12×620×620
	В упаковке	80×680×670	80×680×670	80×680×670
Вес, кг	Без упаковки	2,5	2,5	2,5
	В упаковке			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Сторона подключения		Наружный блок		
Класс защиты		IPX0		

CASSETTE



		RAV-RM561UTP-E	RAV-RM801UTP-E	RAV-RM1101UTP-E	RAV-RM1401UTP-E
Производительность	Охлаждение	5,0 (1,5–5,6)	6,7 (1,5–8,0)	9,5 (3,0–11,2)	12 (3,0–13,2)
	Обогрев	5,3 (1,5–6,3)	7,7 (1,5–9,0)	11,2 (3,0–13,0)	13 (3,0–16,0)
Расход воздуха, м³/ч		1050	1230	2010	2100
Уровень звукового давления, дБ(А)		32/29/28	35/31/28	43/38/33	44/38/34
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд			
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	256×840×840	256×840×840	319×840×840	319×840×840
	В упаковке	288×946×914	288×946×914	351×946×914	351×946×914
Вес, кг	Без упаковки	20	20	24	24
	В упаковке	24	24	29	29
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ					
		RBC-U31PGP(W)-E	RBC-U31PGP(W)-E	RBC-U31PGP(W)-E	RBC-U31PGP(W)-E
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	30×950×950	30×950×950	30×950×950	30×950×950
	В упаковке				
Вес, кг	Без упаковки	4,2	4,2	4,2	4,2
	В упаковке				
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Сторона подключения		Наружный блок			
Класс защиты		IPX0			

SLIM DUCT



		RAV-RM301SDT-E	RAV-RM401SDT-E	RAV-RM561SDT-E
Производительность	Охлаждение	2,5 (0,9–3,0)	3,6 (0,9–4,0)	5,0 (1,5–5,6)
	Обогрев	3,4 (0,8–4,5)	4,0 (0,8–5,0)	5,3 (1,5–6,3)
Расход воздуха, м³/ч		660/560/480	690/600/522	780/678/582
Статическое давление вентилятора, Па			от 5 до 50	
Уровень звукового давления, дБ(А)		39/36/33	39/36/33	45/40/36
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония		
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	210×845×645	210×845×645	210×845×645
	В упаковке	270×1040×760	270×1040×760	270×1040×760
Вес, кг	Без упаковки	22	22	22
	В упаковке	26	26	26
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Сторона подключения		Наружный		
Класс защиты		IPX0		

SIMS ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

DUCT





(опция)



(опция)

В комплекте дренажный насос (850 мм) и воздушный фильтр

		RAV-RM561BTP-E	RAV-RM801BTP-E	RAV-RM101BTP-E	RAV-RM1401BTP-E
Производительность	Охлаждение	5,0 (1,5–5,6)	6,7 (1,5–8,0)	9,5 (3,0–11,2)	12,1 (3,0–13,2)
	Обогрев	5,3 (1,5–6,3)	7,7 (1,5–9,0)	11,2 (3,0–13,0)	13,0 (3,0–16,0)
Расход воздуха, м³/ч		800/630/480	1200/930/720	2100/1650/1260	2100/1650/1260
Статическое давление вентилятора, Па		от 10 до 45			
Уровень звукового давления, дБ(А)		33/29/25	34/30/26	40/36/33	40/36/33
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд			
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	275×700×750	275×1000×750	275×1400×750	275×1400×750
	В упаковке	322×912×909	322×1212×909	322×1612×909	322×1612×909
Вес, кг	Без упаковки	23	30	40	40
	В упаковке	28	36	48	48

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сторона подключения	Наружный
Класс защиты	IPX0

CEILING





(опция)



(опция)

		RAV-RM401CTP-E	RAV-RM561CTP-E	RAV-RM801CTP-E
Производительность	Охлаждение	3,6 (0,9–4,0)	5,0 (1,5–5,6)	6,9 (1,5–8,0)
	Обогрев	4,0 (0,8–5,0)	5,3 (1,5–6,3)	7,7 (1,5–9,0)
Расход воздуха, м³/ч		900	900/720/540	1410/1000/750
Уровень звукового давления, дБ(А)		37/35/28	37/35/28	41/36/29
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд		
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		26	26	26
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	235×950×690	235×950×690	235×1270×690
	В упаковке	342×1030×822	342×1030×822	342×1350×822
Вес, кг	Без упаковки	23	23	29
	В упаковке	30	30	38

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сторона подключения	Наружный
Класс защиты	IPX0

CEILING





(опция)



(опция)

		RAV-RM1101CTP-E	RAV-RM1401CTP-E
Производительность	Охлаждение	9,5 (3,0–11,2)	12,1 (3,0–13,2)
	Обогрев	11,2 (3,0–13,0)	13,0 (3,0–16,0)
Расход воздуха, м³/ч		1860/1350/1020	2040/1530/1200
Уровень звукового давления, дБ(А)		44/38/32	46/41/35
Завод		TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд	
Диаметр жидкостной трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		26	26
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	235×1586×690	235×1586×690
	В упаковке	342×1666×822	342×1666×822
Вес, кг	Без упаковки	37	37
	В упаковке	47	47

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сторона подключения	Наружный
Класс защиты	IPX0

FLOOR STANDING





(опция)



(опция)

		RAV-RM561FT-EN	RAV-RM801FT-EN	RAV-RM1101FT-EN	RAV-RM1401FT-EN
Производительность	Охлаждение	5,0 (1,5–5,6)	6,7 (1,5–7,4)	9,5 (3,0–11,2)	12,1 (3,0–13,2)
	Обогрев	5,3 (1,5–6,3)	7,7 (1,5–9,0)	11,2 (3,0–13,0)	13 (3,0–16,0)
Расход воздуха, м³/ч		820/760/700/640/600	930/830/770/700/640	1660/1550/1420/1300/1190	1760/1630/1480/1370/1350
Уровень звукового давления, дБ(А)		46/44/42/40/38	50/47/45/43/41	51/49/46/44/41	53//51/48 /46/45
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония			
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		26	26	26	26
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	1750×600×210	1750×600×210	1750×600×390	1750×600×390
	В упаковке				
Вес, кг	Без упаковки	44	45	59	59
	В упаковке				

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сторона подключения	Наружный
Класс защиты	IPX0