


COMPACT CASSETTE SDI

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



RAV-RM561MUT-E

УПРАВЛЕНИЕ



Инфракрасный пульт и встраиваемый приемник сигналов RBC-AX32UM(W)-E (опция)



Инфракрасный пульт и выносной приемник сигналов TCB-AX32E2 (опция)



Проводной пульт с подсветкой RBC-AMSU51-EN (опция)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



1:1 SDI -27 °C
RAV-GP561ATP-E

1:1 DI
RAV-GM561ATP-E (стр. 74)



1:2 RAV-GM1101AT(8)P-E (стр. 148)
RAV-GP1101AT(8)-E (стр. 148)

1:3 RAV-GM1601AT(8)P-E (стр. 148)
RAV-GP1601AT(8)-E (стр. 148)

1:4 RAV-GM2241AT8-E (стр. 148)

TOSHIBA



СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О COMPACT CASSETTE SDI



ДЛЯ ОБОГРЕВА
В ОФИСЕ

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОБОГРЕВ ДО -27 °C

- Датчик движения TCB-SIR41UM-E
- Проводной пульт с недельным таймером RBC-AMS41E (опция)
- Стандартный проводной пульт RBC-AMT32E (опция)
- Компактный проводной пульт RBC-ASC11E (опция)
- TCC-Link адаптер TCB-PCNT30TLE2 (+TCB-PX40MUME коммуникационный бокс для адаптеров)
- Центральный пульт TCB-SC643TLE (опция)
- Wi-fi адаптер (до 32 внутренних блоков) – BMS-IWF0320E (опция)

ОПЦИИ

Адаптер для подключения сервисной диагностической программы Dyna Doctor TCB-DK01SS-E

Фланец для подачи свежего воздуха TCB-FF101URE2

Плата расширения для однофазных наружных блоков DI и SDI (Peak-cut control / night operation / Compressor ON status output) TCB-PCOS1E2

Плата расширения для трехфазных наружных блоков DI и SDI (Peak-cut control / night operation / Compressor ON status output) TCB-KBOS4E

180

СИСТЕМА	Внутренний блок	RAV-RM561MUT-E RAV-GP561ATP-E
	Наружный блок	
Производительность	Охлаждение	5,0 (1,2–5,6)
	Обогрев	5,6 (0,9–7,0)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажд.	EER/Класс
		3,21 / A
	Обогрев	SEER/Класс
		6,02 / A+
	Охлаждение	COP/Класс
		3,50 / A
	Обогрев	SCOP/Класс
		4,30 / A+
Максимальная длина фреоновпровода, м		50
Максимальный перепад высот, м		30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		12,70 (1/2)
Завод		TOSHIBA CARRIER FUJI FACTORY (JAPAN), Япония

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание		1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Сторона подключения		Наружный
Класс защиты (внутренний / наружный блок)		IPX0 / IPX4
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,56 (0,19–1,97)
	Обогрев	1,60 (0,16–2,36)
Годовое энергопотребление, кВт·ч	Охлаждение	291
	Обогрев	1237
Номинальный рабочий ток, А	Охлаждение	7,49
	Обогрев	7,68
Максимальный рабочий ток, А		13,1
Автомат защиты*, А		16
Силовой кабель питания*, мм²		3x2,5
Межблочный кабель*, мм²		4x1,5

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAV-RM561MUT-E
Расход воздуха, м³/ч		798
Уровень звукового давления, дБ(А)		44/39/35
Диаметр дренажной трубы, мм		16
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	256x575x575
	В упаковке	280x640x710
Вес, кг	Без упаковки	15
	В упаковке	

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RBC-UM21PG(W)-E
Размеры (ВхШхГ), мм	Без упаковки	12×620×620
	В упаковке	80×670×680
Вес, кг	Без упаковки	2,5
	В упаковке	

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAV-GP561ATP-E
Расход воздуха, м³/ч		2250
Уровень звукового давления, дБ(А)		46
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ 52 °C
	Обогрев	-27 ~ 15 °C
Заводская заправка хладагента R32, г		1350
Длина трассы, не требующая дозаправки, м		20
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки	630×799×299
	В упаковке	
Вес, кг	Без упаковки	45
	В упаковке	49

*Рекомендованный

181

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Высокоэффективная работа – Класс A+
- Подтверждено сертификатом Eurovent
- Экономичный режим
- Ограничение энергопотребления (опция)
- Датчик движения (опция)

КОМФОРТ

- Индивидуальное управление заслонками (Угол поворота каждой из 4 воздушных заслонок кассетного блока Toshiba можно регулировать индивидуально. Это позволяет оптимально распределять воздух по помещению)
- Подмес свежего воздуха
- Тихая работа внутреннего блока – от 35 дБ(А)
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Режим работы для высоких потолков (до 3,5 м)
- 5 ступеней регулирования потока воздуха
- +8 °C в режиме обогрева
- Компенсация температурного датчика
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ

- Встроенный дренажный насос (высота подъема до 850 мм)
- Wi-fi модуль (опция)
- Проводной пульт или инфракрасный пульт (опция)
- Групповое управление до 8 внутренних блоков
- Центральный пульт (опция)
- Сухой контакт (опция)
- Интеграция в «Умный дом»
- Вывод внешнего сигнала об ошибке (опция)
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Мониторинг работы (с проводного пульта)

ОЧИСТКА

- Воздушный фильтр
- Индикация загрязнения фильтра
- Легко съёмные жалюзи и решетка

КОНСТРУКЦИЯ

- Работа на охлаждение и обогрев до уличной температуры – 15 °C
- Работа на обогрев до уличной температуры -27 °C
- Компактные размеры, закрывает стандартные ячейки 620×620 мм
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- RoHS – все компоненты соответствуют европейскому стандарту безопасности
- Гарантия 3 года

TOSHIBA