

БЛОКИ НАРУЖНЫЕ FREE MATCH EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок наружный			T14H-FM4/O	T18H-FM4/O	T21H-FM4/O	T24H-FM4/O	T28H-FM4/O	T36H-FM4/O	T42H-FM4/O2
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Производительность	Охлаждение	кВт	4,1 [2,05-4,4]	5,2 [2,14-5,8]	6,1 [2,2-7,3]	7,1 [2,28-8,5]	8,0 [2,28-10,25]	10,5 [2,1-11,0]	12,1 [2,1-13,6]
	Обогрев	кВт	4,4 [2,5-5,4]	5,4 [2,57-5,9]	6,5 [3,6-8,5]	8,5 [3,6-8,7]	9,3 [3,6-10,25]	11,0 [2,6-13,0]	13,0 [2,6-14,0]
EER/COP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	3,42 [A]/3,73 [A]	3,59 [A]/3,72 [A]	3,19 [B]/3,76 [A]	3,26 [A]/3,73 [A]	3,15 [B]/3,73 [A]	2,92 [C]/2,93 [D]	3,22 [A]/3,77 [A]
Электропитание		ф./В/Гц	1/220/50						
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,2	1,45	1,91	2,18	2,54	3,59	3,76
	Обогрев	кВт	1,18	1,45	1,73	2,28	2,49	3,75	3,45
Рабочий ток	Охлаждение	А	5,32	6,43	8,47	9,67	11,27	15,42	17,21
	Обогрев	А	5,24	6,43	7,68	10,12	11,05	15,2	15,79
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	2600	3200	3200	4000	4000	5200	5200
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	56	56	58	58	57	54
Размеры	Ш×В×Д	мм	899×596×378	955×700×396	955×700×396	980×790×427	980×790×427	1015×1103×440	1015×1103×440
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	945×630×417	1026×735×455	1026×735×455	1080×840×485	1080×840×485	1155×1220×490	1155×1220×490
Масса нетто/брутто*		кг	43/46	51/55,5	62/66,5	68/73	69/74	94/104	95/105
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	2×Ø 3/8 (9,5)	2×Ø 3/8 (9,5)	3×Ø 3/8 (9,5)	3×Ø 3/8 (9,5)	4×Ø 3/8 (9,5)	Ø 3/8+3/8+1/2+5/8	Ø 3/8+3/8+1/2+1/2+5/8
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	2×Ø 1/4 (6,35)	2×Ø 1/4 (6,35)	3×Ø 1/4 (6,35)	3×Ø 1/4 (6,35)	4×Ø 1/4 (6,35)	Ø 1/4+1/4+1/4+3/8	Ø 1/4+1/4+1/4+1/4+3/8
Суммарная длина трассы		м	20	20	60	60	70	70	80
Длина до наиболее удаленного блока		м	10	10	20	20	20	20	25
Перепад высот между блоками	Наружным и внутренними	м	5	5	10	10	10	15	15
	Внутренними	м	5	5	10	10	10	7,5	7,5
Заводская заправка		кг	1,4	1,6	2,2	2,2	2,4	4,3	4,8
Дозаправка хладагентом (20 г/м), при длине трассы свыше		м	10	10	30	30	40	40	50
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабели подключений	Электропитание	мм²	3×2,5	3×2,5	3×4	3×4	3×4	3×4	3×4
	Межблочный	мм²	(2)4×1,0	(2)4×1,0	(2)4×1,0	(3)4×1,0	(4)4×1,0	(4)4×1,0	(5)4×1,0
Автомат токовой защиты		А	20	20	25	25	25	32	32
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-5...+48	-5...+48
	Обогрев	°C	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-15...+27	-15...+27

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.