

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

TRIANGLE

R32

NEW!



2 цвета на выбор

СУПЕРСПОСОБНОСТИ TRIANGLE



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A+++

Сочетание высокой производительности и превосходной оптимизации энергопотребления.



ТЕХНОЛОГИЯ I SENSE

При помощи специального датчика сплит-система сканирует и создает тепловую карту помещения, осуществляя постоянный мониторинг в каждой его зоне. Кондиционер направляет поток воздуха именно туда, где это необходимо пользователю, что позволяет с помощью интеллектуальных режимов работы создавать комфортный для человека микроклимат в разных точках помещения.



ВСТРОЕННЫЙ WI-FI

Управлять сплит-системой можно удаленно из любой точки мира при помощи мобильного устройства.



ЯРКИЙ ДИЗАЙН

Изящные изгибы корпуса в сочетании с гармоничной палитрой текстур и вниманием к мелким деталям формируют образ современного дизайнерского кондиционера. Доступны два оттенка на выбор: золотистый и серебристый.



ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ



YAA1FB11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплит-система			T09H-STR/I-G(S)/ T09H-STR/O	T12H-STR/I-G(S)/ T12H-STR/O
Производительность	Охлаждение Обогрев	Вт Вт	2700 (220–4400) 3600 (800–5000)	3530 (220–4600) 4200 (800–5200)
Класс энергоэффективности EER/COP, Класс		Вт/Вт	4,91 (A)/4,80 (A)	4,4 (A)/4,5 (A)
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP, Класс энергоэффективности		Вт/Вт	9,4 (A+++)/5,1 (A++)	9,0 (A+++)/5,1 (A++)
Электропитание		ф./В/Гц	1/220/50	
Потребляемая мощность	Охлаждение Обогрев	Вт Вт	550 (130–1300) 750 (220–1600)	802 (130–1400) 934 (130–1650)
Рабочий ток	Охлаждение Обогрев	А А	2,65 3,54	3,55 4,23
Максимальный рабочий ток		А	6,05	6,22
Блок внутренний				
Объем рециркуляции воздуха		м³/ч	270/300/400/500/530/600/700	270/300/400/500/550/700/800
Уровень звукового давления		дБ(А)	19/22/29/33/35/38/42	22/23/29/34/37/39/44
Размеры	Ш×В×Д	мм	977×281×295	977×281×295
Упаковка	Ш×В×Д	мм	1086×376×402	1086×376×402
Масса нетто/брутто		кг	17/21,5	
Блок наружный				
Уровень звукового давления		дБ(А)	53	54
Размеры	Ш×В×Д	мм	899×596×378	899×596×378
Упаковка	Ш×В×Д	мм	948×645×420	948×645×420
Масса нетто/брутто		кг	37,5/40,5	37,5/40,5
Марка компрессора			GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 3/8 (9,52)	Ø 3/8 (9,52)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 1/4 (6,35)	Ø 1/4 (6,35)
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	17	17
Максимальные	Перепад высот	м	10	10
	Длина	м	15	20
Заводская заправка	R32	кг	1,0	1,0
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	16	16
Кабели электрических подключений	Эл. питание	мм²	3×1,5	3×1,5
	Межблочный	мм²	4×1,5	4×1,5
Автомат токовой защиты		А	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	–15... +52	–15... +52
	Обогрев	°С	–25... +24	–25... +24