

БЛОКИ НАРУЖНЫЕ FREE MATCH EURO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок наружный			T14H-FM4/O	T18H-FM4/O	T21H-FM4/O	T24H-FM4/O	T28H-FM4/O	T36H-FM4/O	T42H-FM4/O2
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Производительность	Охлаждение	кВт	4,10 [2,05-4,40]	5,20 [2,14-5,80]	6,10 [2,20-7,33]	7,10 [2,29-8,50]	8,00 [2,29-10,26]	10,50 [2,10-11,00]	12,10 [2,10-13,60]
	Обогрев	кВт	4,40 [2,49-5,42]	5,40 [2,58-5,92]	6,50 [3,60-8,50]	8,50 [3,66-8,79]	9,30 [3,66-10,26]	12,00 [2,60-14,00]	13,00 [2,60-14,00]
EER/COP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	3,42 (A)/3,73 (A)	3,58 (A)/3,72 (A)	3,2 (A)/3,76 (A)	3,26 (A)/3,73 (A)	3,15 (B)/3,74 (A)	3,0 (B)/3,2 (C)	3,19 (B)/3,77 (A)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50						
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,200	1,450	1,910	2,180	2,540	3,500	3,760
	Обогрев	кВт	1,180	1,450	1,730	2,280	2,490	3,750	3,450
Рабочий ток	Охлаждение	A	5,32	6,43	8,47	9,67	11,27	15,42	17,21
	Обогрев	A	5,24	6,43	7,68	10,12	11,05	15,20	15,79
Расход воздуха наружного блока		м³/ч	2600	3200	3200	4000	4000	5200	5200
Уровень звукового давления		дБ(A)	55	56	56	58	58	57	54
Размеры	Ш×В×Д	мм	899×596×378	955×700×396	955×700×396	980×790×427	980×790×427	1015×1103×440	1015×1103×440
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	945×630×417	1026×735×455	1026×735×455	1080×840×485	1080×840×485	1155×1220×490	1155×1220×490
Масса нетто/брутто*		кг	43/46	51/55,5	62/66,5	68/73	69/74	94/104	95/105
Диаметр соединительных труб	Жидкостная линия	мм	2×6,35	2×6,35	3×6,35	3×6,35	4×6,35	3×6,35 + 9,5	4×6,35 + 9,5
	Газовая линия	мм	2×9,5	2×9,5	3×9,5	3×9,5	4×9,5	2×9,5 + 12,7 + 15,8	2×9,5 + 2×12,7 + 15,8
Максимальная длина фреопровода		м	20	20	60	60	70	70	80
Максимальная длина фреопровода для одного внутреннего блока		м	10	10	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высоты	фреопровода	м	5	5	10	10	10	15	15
	между внутренними блоками	м	5	5	10	10	10	7,5	7,5
Количество хладагента	R410A	кг	1,4	1,6	2,2	2,2	2,4	4,3	4,8
Дозаправка хладагентом (20 г/м), при длине трассы свыше		м	10	10	30	30	40	40	50
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабель электропитания		мм²	3×2,5	3×2,5	3×4	3×4	3×4	3×4	3×4
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		A	20	20	25	25	25	32	32
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-5...+48	-5...+48
	Обогрев	°C	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-20...+24	-15...+27	-15...+27

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.