БЛОКИ НАРУЖНЫЕ FREE MATCH SUPER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок наружный			T42H-FMS/O	T48H-FMS/O	T48H-FMS/O2	T56H-FMS/O	T56H-FMS/O2
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	2–6	2–8	2–8	2–9	2–9
Производительность	Охлаждение	кВт	12,10 (1,00–14,00)	14,00 (1,00–16,00)	14,00 (1,00–16,00)	15,50 (1,00–18,00)	16,00 (1,00–18,00)
	Обогрев	кВт	12,50 (1,20–14,00)	15,50 (1,20–17,00)	16,00 (1,20–17,40)	17,50 (1,20–18,50)	18,00 (1,20-19,00)
EER/COP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	2,95 (C)/3,38 (C)	2,86 (C)/3,60 (A)	2,90 (C)/3,20 (C)	2,92 (C)/3,65 (A)	2,80 (C)/3,50 (B)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50		3/380/50	1/220/50	3/380/50
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	4,100	4,900	4,400	5,300	5,000
	Обогрев	кВт	3,700	4,300	4,250	4,800	4,700
Рабочий ток	Охлаждение	А	18,00	21,50	9,00	23,00	9,50
	Обогрев	А	17,00	19,50	8,40	22,00	8,50
Расход воздуха наружного блока		$м^3/ч$	6400	6400	6600	7000	6600
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	55	58	58	58
Размеры	Ш×В×Д	мм	900×1345×340	900×1345×340	900×1345×340	900×1345×340	900×1345×340
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	980×1380×440	980×1380×440	980×1380×440	980×1380×440	980×1380×440
Масса нетто/брутто*		кг	116/125	116/125	116/123	116/125	116/123
Диаметр соединительных труб	Жидкостная линия	мм	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	Газовая линия	мм	16	16	16	16	19
Максимальная длина фреонопровода		м	115	135	135	145	145
Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока		м	70	70	70	70	70
Максимальный перепад высоты	фреонопровода	м	30	30	30	30	30
	между внутренними блоками	м	15	15	15	15	15
Количество хладагента	R410A	кг	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Дозаправка хладагентом (50 г/м), при длине трассы свыше		м	30	30	30	30	30
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабели электропитания	К наружному блоку	$мм^2$	3×6,0	3×6,0	5×2,5	3×6,0	5×2,5
	К EXV-модулю	$мм^2$	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0
Кабели межблочной связи	Между наружным блоком и EXV-модулями	$мм^2$	2×1,5	2×1,5	2×1,5	2×1,5	2×1,5
	Между EXV-модулем и внутренним блоком	$мм^2$	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Автоматический выключатель		А	32	40	25	40	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18... +48	18... +48	+10... +48	18... +48	+10... +48
	Обогрев	°C	–10... +24	–10... +24	–15... +27	–10... +24	–15... +27

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.