



БЛОКИ НАРУЖНЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок наружный			T14H-FMA/O	T18H-FMA/O	T21H-FMA/O	T24H-FMA/O	T28H-FMA/O	T36H-FMA/O	T42H-FMA/O2
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Производительность	Охлаждение	кВт	4,1 [2,05-5,0]	5,3 [2,14-5,8]	6,1 [2,2-8,3]	7,1 [2,3-9,2]	8,0 [2,3-11,0]	10,5 [2,6-12,0]	12,0 [2,6-13,0]
	Обогрев	кВт	4,4 [2,49-5,4]	5,65 [2,58-6,5]	6,5 [3,6-8,5]	8,6 [3,65-9,2]	9,5 [3,65-10,25]	12,0 [2,6-13,5]	14,5 [2,6-14,5]
SEER/SCOP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	7,2 (A++)/4,2 (A+)	7,2 (A++)/4,2 (A+)	7,8 (A++)/4,3 (A+)	7,1 (A++)/4,3 (A+)	7,2 (A++)/4,2 (A+)	6,1 (A++)/4,0 (A+)	6,1 (A++)/4,0 (A+)
EER/COP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	3,72 (A)/4,54 (A)	3,58 (A)/4,53 (A)	4,12 (B)/4,56 (A)	3,77 (A)/3,86 (A)	3,77 (B)/4,31 (A)	3,39 (C)/3,75 (D)	3,48 (A)/3,71 (A)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50						
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,1	1,48	1,48	1,88	2,12	3,1	3,45
	Обогрев	кВт	0,97	1,25	1,43	2,23	2,2	3,2	3,5
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,88	6,56	6,57	8,35	9,41	14	16
	Обогрев	А	4,44	5,55	6,33	9,89	9,77	13	15
Расход воздуха наружного блока		м³/ч	2300	2300	3800	3800	3800	5200	5200
Уровень звукового давления		дБ(А)	52	54	58	58	58	60	60
Размеры	Ш×В×Д	мм	745×550×300	745×550×300	889×654×340	889×654×340	889×654×340	1098×1106×440	1098×1106×440
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	869×594×395	869×594×395	1029×715×453	1029×715×453	1029×715×453	1115×1155×480	1115×1155×480
Масса нетто/брутто*		кг	30/32,5	32/34,5	47,5/52	47,5/52	51/55,5	90/98	90/98
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	2×Ø3/8 (9,5)	2×Ø3/8 (9,5)	3××Ø3/8 (9,5)	3×Ø3/8 (9,5)	4×Ø3/8 (9,5)	4×Ø3/8 (9,5)	5×Ø3/8 (9,5)
	Жидкостная линия	мм	2×Ø1/4 (6,35)	2×Ø1/4 (6,35)	3×Ø1/4 (6,35)	3×Ø1/4 (6,35)	4×Ø1/4 (6,35)	4×Ø1/4 (6,35)	5×Ø1/4 (6,35)
Максимальная длина фреонпровода		м	40	40	60	60	70	75	75
Максимальная длина фреонпровода для одного внутреннего блока		м	20	20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высоты	фреонпровода	м	15	15	15	15	15	15	15
	между внутренними блоками	м	15	15	15	15	15	7,5	7,5
Количество хладагента	R32	кг	0,75	0,9	1,6	1,7	1,8	2,75	2,75
Дозаправка хладагентом (20 г/м), при длине трассы свыше		м	10	10	30	30	40	40	50
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабель электропитания		мм²	3×2,5	3×2,5	3×4	3×4	3×4	3×4	3×4
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		А	16	16	25	25	25	32	32
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
	Обогрев	°C	-22...+24	-22...+24	-22...+24	-22...+24	-22...+24	-22...+24	-22...+24

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.