

Внутренние блоки VRF-систем TOSOT TMV

Напольно-потолочные блоки



Описание систем управления — на стр. 30–31.

В КОМПЛЕКТЕ



ИК-пульт управления  
YAP1F  
беспроводной

ОПЦИИ



Пульт управления  
XK46  
проводной



Контроллер  
ME30-24/E6(M)



Пульт управления  
CE53-24/F(C)  
проводной центральный

Внутренние блоки VRF-систем TOSOT TMV

Напольные бескорпусные блоки



Описание систем управления — на стр. 30–31.

В КОМПЛЕКТЕ



Пульт управления  
XK46  
проводной



ИК-пульт  
управления  
YAP1F  
беспроводной



Пульт управления  
CE53-24/F(C)  
проводной  
центральный



Контроллер  
ME30-24/E6(M)

Технические характеристики

| Внутренний блок                        |        | TMV-ND36ZD/B-T | TMV-ND50ZD/B-T | TMV-ND56ZD/B-T | TMV-ND71ZD/B-T |
|----------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Холодопроизводительность               | кВт    | 3,6            | 5,0            | 5,6            | 7,1            |
| Теплопроизводительность                | кВт    | 4,0            | 5,6            | 6,3            | 8,0            |
| Потребляемая мощность                  | кВт    | 0,04           | 0,04           | 0,04           | 0,150          |
| Характеристики электрической цепи      | ф/В/Гц | 1/220/50       |                |                |                |
| Расход воздуха, (H/C/B)                | м³/ч   | 450/500/600    | 600/650/750    | 600/650/750    | 1050/1200/1350 |
| Размеры (Ш×Г×В)                        | мм     | 870×665×235    | 870×665×235    | 870×665×235    | 1200×665×235   |
| Упаковка (Ш×Г×В)                       | мм     | 973×770×300    | 973×770×300    | 973×770×300    | 1303×770×300   |
| Масса (нетто/брутто)                   | кг     | 24/29          | 25/30          | 25/30          | 32/38          |
| Уровень звукового давления, (H/C/B)*   | дБ(А)  | 29/32/36       | 36/39/42       | 36/39/42       | 38/41/44       |
| Соединительные трубы                   |        |                |                |                |                |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | мм     | 6,35           | 6,35           | 9,52           | 9,52           |
| Диаметр соединительных труб (газ)      | мм     | 12,7           | 12,7           | 15,9           | 15,9           |
| Диаметр линии отвода конденсата        | мм     | 17             | 17             | 17             | 17             |

| Внутренний блок                        |        | TMV-ND90ZD/B-T | TMV-ND112ZD/B-T | TMV-ND140ZD/B-T | TMV-ND160ZD/B-T |
|----------------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Холодопроизводительность               | кВт    | 9,0            | 11,2            | 14,0            | 16,0            |
| Теплопроизводительность                | кВт    | 10,0           | 12,5            | 16,0            | 18,0            |
| Потребляемая мощность                  | кВт    | 0,150          | 0,250           | 0,250           | 0,250           |
| Характеристики электрической цепи      | ф/В/Гц | 1/220/50       |                 |                 |                 |
| Расход воздуха, (H/C/B)                | м³/ч   | 1250/1400/1550 | 1400/1600/1800  | 1600/1750/2000  | 1650/1850/2150  |
| Размеры (Ш×Г×В)                        | мм     | 1200×665×235   | 1570×665×235    | 1570×665×235    | 1570×665×235    |
| Упаковка (Ш×Г×В)                       | мм     | 1303×770×300   | 1669×770×300    | 1669×770×300    | 1669×770×300    |
| Масса (нетто/брутто)                   | кг     | 33/39          | 41/48           | 43/50           | 43/50           |
| Уровень звукового давления, (H/C/B)*   | дБ(А)  | 41/44/47       | 42/44/47        | 43/45/49        | 45/48/52        |
| Соединительные трубы                   |        |                |                 |                 |                 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | мм     | 9,52           | 9,52            | 9,52            | 9,52            |
| Диаметр соединительных труб (газ)      | мм     | 15,9           | 15,9            | 15,9            | 19,05           |
| Диаметр линии отвода конденсата        | мм     | 17             | 17              | 17              | 17              |

**Примечание**  
\* Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специально предназначенном для этого помещении — акустической безэховой камере, стены которой покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей.

Технические характеристики

| Внутренний блок                        |        | TMV-ND22ZA/A-T | TMV-ND28ZA/A-T | TMV-ND36ZA/A-T |
|----------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| Холодопроизводительность               | кВт    | 2,2            | 2,8            | 3,6            |
| Теплопроизводительность                | кВт    | 2,5            | 3,2            | 4,0            |
| Потребляемая мощность                  | кВт    | 0,035          | 0,035          | 0,043          |
| Характеристики электрической цепи      | ф/В/Гц | 1/220/50       |                |                |
| Расход воздуха, (H/C/B)                | м³/ч   | 250/350/450    | 250/350/450    | 350/450/550    |
| Статическое давление                   | Па     | 10/0–40        | 10/0–40        | 10/0–40        |
| Размеры (Ш×Г×В)                        | мм     | 700×200×615    | 700×200×615    | 700×200×615    |
| Упаковка (Ш×Г×В)                       | мм     | 893×305×743    | 893×305×743    | 893×305×743    |
| Масса (нетто/брутто)                   | кг     | 23/30          | 23/30          | 23/30          |
| Уровень звукового давления, (H/C/B)*   | дБ(А)  | 25/28/30       | 25/28/30       | 28/31/33       |
| Соединительные трубы                   |        |                |                |                |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | мм     | 6,35           | 6,35           | 6,35           |
| Диаметр соединительных труб (газ)      | мм     | 9,52           | 9,52           | 12,7           |
| Диаметр линии отвода конденсата        | мм     | 25             | 25             | 25             |

| Внутренний блок                        |        | TMV-ND45ZA/A-T | TMV-ND56ZA/A-T | TMV-ND71ZA/A-T |
|----------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| Холодопроизводительность               | кВт    | 4,5            | 5,6            | 7,1            |
| Теплопроизводительность                | кВт    | 5,0            | 6,3            | 8,0            |
| Потребляемая мощность                  | кВт    | 0,045          | 0,08           | 0,09           |
| Характеристики электрической цепи      | ф/В/Гц | 1/220/50       |                |                |
| Расход воздуха, (H/C/B)                | м³/ч   | 400/500/650    | 600/750/900    | 700/900/1100   |
| Статическое давление                   | Па     | 15/0–60        | 15/0–60        | 15/0–60        |
| Размеры (Ш×Г×В)                        | мм     | 900×200×615    | 1100×200×615   | 1100×200×615   |
| Упаковка (Ш×Г×В)                       | мм     | 1123×305×743   | 1323×305×743   | 1323×305×743   |
| Масса (нетто/брутто)                   | кг     | 27/36          | 32/41          | 32/41          |
| Уровень звукового давления, (H/C/B)*   | дБ(А)  | 28/31/33       | 30/33/35       | 33/35/37       |
| Соединительные трубы                   |        |                |                |                |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | мм     | 6,35           | 9,52           | 9,52           |
| Диаметр соединительных труб (газ)      | мм     | 12,7           | 15,9           | 15,9           |
| Диаметр линии отвода конденсата        | мм     | 25             | 25             | 25             |

**Примечание**  
\* Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специально предназначенном для этого помещении — акустической безэховой камере, стены которой покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей.