Kanzler ON-OFF R32 VICKERS





Новая модель 2024

VC-H07HE
VC-H09HE
VC-H12HE
VC-H18HE
VC-H24HE

- **Покрытие теплообменника «BLUE FIN»**
- **LED скрытый дисплей**
- **Интеллектуальная разморозка**
- Дренаж двухсторонний
- Усиленная монтажная планка
- Автодиагностика
- Ночной режим
- Таймер
- Защита от коррозии
- Режим Турбо
- Теплый пуск
- Авторестарт

3 ГОДА ГАРАНТИИ



Характеристики		Ед. изм.	VC-H07HE	VC-H09HE	VC-H12HE	VC-H18HE	VC-H24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05	2,5	3,2	4,8	6,8
	Обогрев	кВт	2,06	2,5	3,25	4,8	7,1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,63	0,79	1,0	1,5	2,13
	Обогрев	кВт	0,58	0,69	0,91	1,34	1,98
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	26/31/33/36	26/31/33/36	27/32/34/37	31/37/40/44	35/38/44/49
	Внеш. блок Max	дБ (А)	53	53	54	54	55
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,4	4,2	5,3	8,0	9,5
	Обогрев	А	2,8	3,4	4,3	6,5	8,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	708x263x190	708x263x190	865x290x200	1008x318x225	1008x318x225
	Внешний блок	мм	696x432x256	696x432x256	696x432x256	800x553x275	890x697x353
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	770x325x270	770x325x270	926x353x280	1085x403x329	1085x403x329
	Внешний блок	мм	807x485x314	807x485x314	807x485x314	902x614x375	1046x780x460
Вес нетто (вес брутто)	Внутр./внеш.	кг	7,3/20,9 (9/23)	7,3/20,9 (9/23)	9,4/23,5 (11,5/26)	13/35,3 (15,7/36,6)	13/55,2 (15,7/60)
Диаметр труб	Жидкость	дюйм (мм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	дюйм (мм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
		COP	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		$м^3$/час	500	500	600	900	1200
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,415	R32/0,415	R32/0,675	R32/0,96	R32/1,3
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43				
	Обогрев (наруж.)	°C	-7 ~ +24				
Компрессор			Qingan	Qingan	Qingan	HIGHLY	Rechi
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0+2x0,75	3x1,0+2x0,75	3x1,0+2x0,75	3x1,5+2x0,75	4x0,75+2x0,75