Magnus INVERTER R32

VICKERS





Новая модель 2024

VCI-H07HE
VCI-H09HE
VCI-H12HE
VCI-H18HE
VCI-H24HE

- ***DC инверторный компрессор***
- ***Работает при низких температурах (до -15°C)***
- ***Покрытие теплообменника «BLUE FIN»***
- ***Интеллектуальная разморозка***
- *Дренаж двухсторонний*
- *Теплый пуск*
- *Усиленная монтажная планка*
- *Режим Турбо*
- *Защита от коррозии*
- *Авторестарт*
- *LED скрытый дисплей*
- *Автодиагностика*
- *Таймер*
- *Ночной режим*

3 ГОДА ГАРАНТИИ





Характеристики		Ед. изм.	VCI-H07HE	VCI-H09HE	VCI-H12HE	VCI-H18HE	VCI-H24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05 (1,0 ~ 2,6)	2,6 (1,2 ~ 3,2)	3,4 (1,0 ~ 3,6)	4,6 (1,3 ~ 5,8)	6,5 (2,0 ~ 8,0)
	Обогрев	кВт	2,1 (1,1 ~ 2,7)	2,7 (0,9 ~ 3,7)	3,9 (1,4 ~ 4,2)	4,8 (1,3 ~ 5,8)	6,8 (2,0 ~ 8,0)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,639	0,81	1,060	1,495	2,025
	Обогрев	кВт	0,582	0,75	1,055	1,330	1,884
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	24/30/34/36	24/30/34/36	24/32/34/37	28/38/40/44	30/38/44/49
	Внеш. блок Max	дБ (А)	53	53	52	54	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,78	3,52	4,7	6,50	8,80
	Обогрев	А	2,53	3,25	4,7	5,78	8,19
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	708x263x190	708x263x190	865x290x200	865x290x200	1008x318x225
	Внешний блок	мм	696x432x256	696x432x256	700x544x245	800x553x275	800x553x275
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	770x325x270	770x325x270	926x353x280	926x353x280	1085x403x329
	Внешний блок	мм	807x485x314	807x485x314	819x592x320	902x614x375	902x614x375
Вес нетто (вес брутто)	Внутр./внеш.	кг	7,3/20 (8,9/23)	7,3/20,8 (8,9/23,5)	9,1/23,9 (11,2/26)	9,5/32 (11,5/34)	13/35,2 (15,7/39,2)
Диаметр труб	Жидкость	дюйм (мм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	дюйм (мм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
		COP	3,61	3,61	3,7	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		$м^3$/час	450	450	600	1100	1100
Max длина трассы/Max перепад высот		м	15/10	15/10	15/10	20/15	25/15
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,38	R32/0,45	R32/0,5	R32/0,68	R32/0,9
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43				
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24				
Компрессор			Qingan	Qingan	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Кабель силового питания, число жил х сечение ($мм^2$)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x2,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил х сечение ($мм^2$)			4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0