Queen ON-OFF R410A VICKERS






VC-07HE
VC-09HE
VC-12HE
VC-18HE
VC-24HE

- **Запуск в широком диапазоне напряжения**
- **Дизайн Golf texture**
- Увеличенный поток воздуха
- **LED скрытый дисплей**
- **Ночной режим**
- Интеллектуальное управление жалюзи
- Покрытие теплообменника «GOLDEN FIN»
- Низкий уровень шума
- Защита от образования наледи
- Антибактериальный мелкодисперстный фильтр
- Интеллектуальная разморозка
- Покрытие от появления капель на внутреннем блоке
- Автодиагностика
- Усиленное осушение воздуха
- Авторестарт
- Режим Турбо
- Защита от утечек
- Таймер

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ПУЛЬТ на русском языке





Характеристики		Ед. измер.	VC-07HE	VC-09HE	VC-12HE	VC-18HE	VC-24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,63	3,51	5,28	7,03
	Обогрев	кВт	2,23	2,69	3,57	5,33	7,09
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,68	0,82	1,09	1,64	2,19
	Обогрев	кВт	0,61	0,74	0,99	1,48	1,96
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,08	3,71	4,97	7,45	9,95
	Обогрев	А	2,77	3,38	4,48	6,71	8,90
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	34/36/38	34/36/38	36/38/40	38/40/42	39/42/44
	Внешний блок Max	дБ (А)	50	50	52	55	56
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	700x270x200	700x270x200	805x270x200	908x295x223	908x295x223
	Внешний блок	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x250	780x560x270	819x638x309
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	750x317x256	750x317x256	864x331x265	979x354x292	979x354x292
	Внешний блок	мм	765x464x323	765x464x323	768x570x326	889x612x359	969x688x402
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш.блок	кг	6,5/20 (7,5/22)	6,5/20 (7,5/22)	7,5/23,5 (8,7/25,5)	10/32 (12/35)	10/36,5 (12/40,5)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,25	3,22	3,21	3,22	3,21
		COP	3,65	3,62	3,62	3,61	3,62
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м³/час	450/400	450/400	550	820	1000
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	9/5	9/5	12/7	12/7	15/8
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°С	+18~+43				
	Обогрев (внеш.)	°С	-7~+24				
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,43	R410A/0,43	R410A/0,61	R410A/1,0	R410A/1,2
Компрессор			GREE	GREE	GREE	GMCC	HIGHLY
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм²)			4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,5	4x2,5