Viking INVERTER R410A VICKERS





VE-07HE
VE-09HE
VE-12HE
VE-18HE
VE-24HE

Self Clean Самоочистка стерилизация при высокой температуре 57°C

Запуск в широком диапазоне напряжения

DC инверторный компрессор

LED скрытый дисплей

Авторестарт

Покрытие теплообменника «GOLDEN FIN»

Автодиагностика

Антибактериальный мелкодисперстный фильтр

Дизайн Golf texture

Ночной режим

Низкий уровень шума

Интеллектуальная разморозка

Режим Турбо

Таймер

Защита от утечек

Усиленное осушение воздуха

Увеличенный поток воздуха

Интеллектуальное управление жалюзи

Защита от образования наледи

Покрытие от появления капель на внутреннем блоке

3 ГОДА ГАРАНТИИ

ПУЛЬТ на русском языке





Характеристики		Ед. измер.	VE-07HE	VE-09HE	VE-12HE	VE-18HE	VE-24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,1 (0,615~2,78)	2,55 (0,66~2,93)	3,45 (0,66~4,1)	4,95 (1,61~5,5)	6,85 (1,11~7,91)
	Обогрев	кВт	2,2 (0,615~3,5)	2,65 (0,66~4,102)	3,6 (0,66~4,4)	5,0 (1,45~6,5)	7,0 (1,377~8,2)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,655 (0,23~1,25)	0,795 (0,25~1,3)	1,075 (0,25~1,45)	1,545 (0,35~2,05)	2,125 (0,45~3,0)
	Обогрев	кВт	0,61 (0,23~1,35)	0,730 (0,25~1,45)	1,0 (0,25~1,65)	1,39 (0,35~2,15)	1,940 (0,45~3,0)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,05 (1,0~5,8)	3,69 (1,1~6,0)	4,98 (1,1~6,7)	7,18 (1,6~9,5)	10,01 (2,1~13,9)
	Обогрев	А	2,85 (1,0~6,3)	3,41 (1,1~6,7)	4,65 (1,1~7,6)	6,45 (1,6~10)	9,13 (2,1~13,9)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	29/31/34/37	29/31/34/37	30/33/36/39	33/36/39/42	37/40/43/46
	Внешний блок Max	дБ (А)	50	50	52	55	57
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	700x270x200	700x270x200	805x270x200	908x295x223	1028x320x226
	Внешний блок	мм	660x421x250	660x530x250	660x530x250	780x560x270	780x560x270
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	750x317x256	750x317x256	864x331x265	979x354x292	1102x395x305
	Внешний блок	мм	765x464x323	768x570x326	768x570x326	889x612x359	889x612x359
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш.блок	кг	6,4/19,5 (7,9/21,5)	6,7/19,7 (8,2/21,9)	7,2/22,3 (9/24,4)	10/27 (12/30)	12/28,6 (15/31,6)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,2	3,22
		COP	3,61	3,63	3,61	3,6	3,61
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м³/час	450	500	550	850	1200
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	9/5	10/5	10/5	10/5	15/8
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	+18~+52				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24				
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,51	R410A/0,61	R410A/0,68	R410A/1,15	R410A/1,35
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	CRSS	GMCC
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм²)			4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,5	4x2,5