

JETPRO



Гарантия
2 года



Антикоррозийное
покрытие



Таймер



Хладагент R32



Самодиагностика
неисправностей



Авторестарт

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: 21,27,35,50,70



А класс энергоэффективности

Гарантия экономии электроэнергии и высокой производительности сплит-системы.



Wi-Fi Ready

Сплит-системы готовы к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30.



FOLLOW ME

Температурный датчик в пульте ДУ позволяет более точно поддерживать температуру в месте нахождения пользователя.



SLEEP

Режим позволяет поддерживать максимально комфортные условия для сна ночью.



LED-дисплей

Скрытый высококонтрастный LED-дисплей с индикацией заданной температуры и режимов работы.



Шумоизоляция компрессора

Позволяет значительно снизить уровень шума наружного блока.

ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ	XG-JP21RHA	XG-JP27RHA	XG-JP35RHA	XG-JP50RHA	XG-JP70RHA
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная холодопроизводительность, кВт	2,37	2,65	3,52	5,28	7,05
Номинальная теплопроизводительность, кВт	2,48	2,70	3,66	5,57	7,10
Номинальный ток (охлаждение), А	3,53	3,60	4,77	7,21	9,43
Номинальный ток (нагрев), А	3,24	3,25	4,36	6,84	10,04
Номинальная мощность (охлаждение), Вт	738	820	1096	1645	2176
Номинальная мощность (нагрев), Вт	687	742	1014	1543	1956
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,21 / А	3,23 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,24 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / А	3,64 / А	3,65 / А	3,61 / А	3,63 / А
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	290/360/440/500	280/340/450/510	340/420/540	535/614/772	700/800/1000
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	24/32/35/37	24/32/36/38	26/33/38	32/35/39,5	33/41/46,5
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	52	53,5	55,0	57,0	60,5
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R32/0,46	R32/0,56	R32/0,53	R32/1	R32/1,30
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	12	12	12	12	24
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм	715 x 285 x 194	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
Размеры наружного блока (Ш x В x Г), мм	668 x 469 x 252	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	765 x 555 x 303	890 x 673 x 342
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,4 / 9,6	7,4 / 9,6	9,0 / 10,5	11,6 / 13,8	14,2 / 17,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	22,7 / 24,3	24,7 / 26,6	26,0 / 27,5	34,5 / 37,0	48,0 / 51,0
Максимальная длина труб, перепад высот, м	20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10	25 / 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+18 °C ~ +43 °C				
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-7 °C ~ +24 °C				
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок				
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4				
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I				