

Внутренние блоки настенного типа

Lomo

Настенные внутренние блоки Lomo могут подключаться к наружным блокам Free Match IV и Super Free Match.



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Автодвижение горизонтальных жалюзи



Система самоочистки



Таймер



Фильтр «Механический»

Модель			GWH07QB-K3DNC2G/I	GWH09QB-K3DNC2G/I	GWH12QC-K3DNC2G/I	GWH18QD-K3DNC2G/I	GWH24QE-K3DNC2G/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2 100	2 600	3 500	5 130	6 700
	Обогрев	Вт	2 600	2 800	3 670	5 275	7 250
Источник электропитания		ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	30	30	50	60	65
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	550	560	660	800	1 150
Уровень звукового давления		дБ(А)	26/32/36	26/33/39	26/33/39	36/39/42	39/42/45
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	790×275×200	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1 078×325×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	866×367×271	866×367×271	921×379×281	1 041×383×320	1 148×413×350
Вес нетто/брутто		кг	9/11	9/11	10/12	13.5/16.5	17/20.5

U-Crown

Настенные внутренние блоки U-Crown могут подключаться к наружным блокам Free Match IV и Super Free Match.



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Автодвижение горизонтальных жалюзи



Автодвижение вертикальных жалюзи



Система самоочистки



Таймер



Фильтр «Механический»



Wi-Fi управление

Модель			GWH09UB-K3DNA4F/I	GWH12UB-K3DNA4F/I	GWH18UC-K3DNA4F/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2 600	3 500	5 275
	Обогрев	Вт	3 000	3 600	5 275
Источник электропитания		ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	10	10	20
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	650	720	850
Уровень звукового давления		дБ(А)	19/30/35/41	20/31/36/43	22/33/40/46
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	860×305×170	860×305×170	960×320×205
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	935×388×295	935×388×295	1 043×403×333
Вес нетто/брутто		кг	11.5/14	11.5/14	14/17

Внутренние блоки канального типа

Канальные внутренние блоки могут подключаться к наружным блокам Free Match IV и Super Free Match.



Беспроводной пульт



Проводной пульт



«Теплый» старт



Система самоочистки



Таймер



Встроенный дренажный насос

Модель			GFH(09)EA-K3DNA1A/I	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	GFH(18)EA-K3DNA1A/I	GFH(21)EA-K3DNA1A/I	GFH(24)EA-K3DNA1A/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2 500	3 500	5 000	6 000	7 100
	Обогрев	Вт	2 800	3 850	5 500	6 600	8 000
Источник электропитания		ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	65	65	80	110	110
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	450	550	700	1 000	1 000
Статическое давление		Па	0	0	0	0	0
Уровень звукового давления		дБ(А)	31/37	32/39	33/40	34/42	34/42
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1 100×200×615	1 100×200×615
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	893×305×743	893×305×743	1 123×305×743	1 323×305×743	1 323×305×743
Вес нетто/брутто		кг	22/27	23/29	27/36	31/41	31/41