

серия Bora Inverter



- Фотокаталитический фильтр
- Катехиновый фильтр
- Компактные габариты



Модель		GWH07AAB-K3DNA2A	GWH09AAB-K3DNA2A	GWH12AAB-K3DNA2A	GWH18AAD-K3DNA2E	GWH24AAD-K3DNA2A
Функция		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2200 (500~2400)	2500 (500~3350)	3200 (600~3600)	4600 (650~5200)	6155 (1750~6300)
	Обогрев Вт	2300 (500~2800)	2500 (500~3500)	3300 (600~3800)	5000 (700~5275)	6200 (1750~6750)
SEER/SCOP		-	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.5/4.0
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	685 (160~950)	790 (160~1350)	995 (120~1400)	1430 (150~1860)	2000 (450~2200)
	Обогрев Вт	637 (150~1000)	650 (200~1450)	1000 (120~1500)	1380 (160~1680)	1900 (450~2430)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.6	3.45	4.4	6.34	9.35
	Обогрев А	3.2	2.95	4.4	6.12	10.0
Расход воздуха (макс.) м³/ч		550	550	550	850	850
Внутренний блок						
Уровень звукового давления дБ(А)		24/31/37/40	28/35/37/40	29/33/36/41	33/37/41/45	34/39/43/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		773×250×185	773×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		822×322×255	822×322×255	822×322×255	1020×369×295	1020×369×300
Вес нетто/брутто кг		8.5/9.5	8.5/9.5	8.5/9.5	13.5/16.5	13.5/16.5
Наружный блок						
Уровень звукового давления дБ(А)		49	50	52	54	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот м		15/5	15/10	20/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		720×428×310	776×540×320	848×596×320	842×596×320	955×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		768×490×353	823×595×358	881×645×363	881×645×363	1029×750×458
Вес нетто/брутто кг		21.5/23.5	26/28.5	31/34	33/36	46/50.5