

Канальные кондиционеры с универсальными наружными блоками									
Модель	внутренний блок		GU50PS/ A1-K	GU71PS/ A1-K	GU85PS/ A1-K	GU100PHS/ A1-K	GU125PHS/ A1-K	GU140PHS/ A1-K	GU160PHS/ A1-K
	наружный	і блок	GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M
Функция			Охлаждение/ обогрев						
Производительность	Охлаждение	Вт	4750	7 000	8 600	10 100	12 000	14 600	16 000
	Обогрев	Вт	4900	7 400	9 300	12 000	14 600	16 300	19 000
EER/COP			2.97/3.50	3.26/3.79	3.19/3.32	3.16/3.75	2.76/3.17	3.24/3.79	2.91/3.52
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1600	2 150	2700	3200	4 350	4 500	5 5 0 0
	Обогрев	Вт	1400	1 950	2800	3200	4600	4 300	5400
Расход воздуха (макс.) м <sup>3</sup> /ч			650	1 150	1 250	1650	1700	2 2 0 0	2600
Внутренний блок									
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	
Уровень звукового давления дБ(А		дБ(А)	27/30/32/35	28/30/33/37	32/33/36/39	35/38/42/44	35/38/41/44	37/41/44/45	37/40/45/47
Статическое давление Па		60	80	80	100	100	150	150	
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		MM	1000×200×450	1 300×220×450	1300×220×450	1000×300×700	1000×300×700	1400×300×700	1400×300×700
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		MM	1308×275×568	1628×300×578	1628×300×578	1205×360×813	1205×360×813	1601×365×813	1601×365×813
Вес нетто/брутто к		ΚΓ	25/30	32/38	32/38	41/47	42/48	53/60	55/62
Наружный блок									
Источник электропитания ф, В, Г		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50
Уровень звукового давления дБ		дБ(А)	51	53	55	56	58	58	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		M	30/15	30/15	30/15	50/30	50/30	50/30	50/30
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		761×548×256	892×698×340	892×698×340	920×790×370	940×820×460	940×820×460	940×820×460	
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		MM	881×595×363	1029×750×458	1029×750×458	1083×875×488	1083×973×573	1083×973×573	1083×973×573
Вес нетто/брутто кг		КГ	39/41.5	59/63	61/65	70/75	95/106	97/108	103/114

Напольно-г	тотолочі	ные	кондицио	неры с ун	иверсальн	ыми нару	жными бл	оками	
Модель	внутренний блок		GU50ZD/ A1-K	GU71ZD/ A1-K	GU85ZD/ A1-K	GU100ZD/ A1-K	GU125ZD/ A1-K	GU140ZD/ A1-K	GU160ZD/ A1-K
	наружный блок		GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M
Функция			Охлаждение/ обогрев						
Производительность	Охлаждение	Вт	5 000	7 300	8 600	10 100	12 000	14 100	15 800
	Обогрев	Вт	5200	7700	9300	12 000	14 500	16 500	19 100
EER/COP		3.03/3.59	3.24/3.50	3.19/3.32	3.16/3.53	2.86/3.26	3.13/3.75	2.88/3.54	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1 650	2 2 5 0	2700	3200	4200	4 500	5480
	Обогрев	Вт	1450	2200	2800	3400	4 450	4400	5400
Расход воздуха (макс.) м <sup>3</sup> /ч		700	1 400	1 500	1700	1700	2200	2500	
Внутренний блок									
Источник электропит	гания	ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Уровень звукового давления дБ(А)		33/37/40/41	41/44/46/47	44/47/48/49	48/49/50/51	48/49/50/52	51/52/53/54	51/52/53/54	
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		870×235×665	1200×235×665	1200×235×665	1200×235×665	1200×235×665	1570×235×665	1570×235×665	
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		1033×300×770	1363×300×770	1363×300×770	1363×300×770	1363×300×770	1729×300×770	1729×300×770	
Вес нетто/брутто кг		25/30	33/39	33/39	36/42	37/43	43/50	45/52	
Наружный блок									
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	
Уровень звукового давления дБ(А)		51	53	55	56	58	58	60	
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот м		M	30/15	30/15	30/15	50/30	50/30	50/30	50/30
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		761×548×256	892×698×340	892×698×340	920×790×370	940×820×460	940×820×460	940×820×460	
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		881×595×363	1029×750×458	1029×750×458	1083×875×488	1083×973×573	1083×973×573	1083×973×573	
Вес нетто/брутто кг		КГ	39/41.5	59/63	61/65	70/75	95/106	97/108	103/114