

серия Lyra Inverter



- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр
- Благородный дизайн внутреннего блока



Модель		GWH09ACB-K3DNA3A	GWH12ACB-K3DNA3A	GWH18ACD-K3DNA1F
Функция		Охлаждение/обогрев		
Производительность	Охлаждение Вт	2 500 (500~3 350)	3 200 (600~3 600)	4 600 (650~5 200)
	Обогрев Вт	2 500 (500~3 500)	3 300 (600~3 800)	5 000 (700~5 275)
SEER/SCOP		6.1/4.0		
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50		
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	790 (160~1 350)	995 (120~1 400)	1 430 (150~1 860)
	Обогрев Вт	650 (200~1 450)	1 000 (120~1 500)	1 380 (160~1 680)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.45	4.4	6.34
	Обогрев А	2.95	4.4	6.12
Расход воздуха (макс.) м ³ /ч		550		
Внутренний блок				
Уровень звукового давления дБ(А)		28/35/37/40		
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		819×256×185		
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		885×328×279		
Вес нетто/брутто кг		8.5/10.5		
Наружный блок				
Уровень звукового давления дБ(А)		50		
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"		
	Газ дюйм	3/8"		
Длина трассы/перепад высот м		15/10		
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		782×540×320		
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		823×595×358		
Вес нетто/брутто кг		26/28.5		
		31/34		
		33/36		