

Настенные внутренние блоки для серии Free Match R32

Lomo



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Автоматическое движение горизонтальных жалюзи



Система самоочистки



Таймер



Фильтр «Механический»



Wi-Fi управление



Проводной пульт

 – Стандарт,
 – Опционально

Модель			GWH07QAXA-K6DNC2C/I	GWH09QCXB-K6DNC2F/I	GWH12QCXB-K6DNC2F/I	GWH18QDXD-K6DNC2I/I	GWH24QEXF-K6DNC2I/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2 350	2 700	3 510	5 200	7 100
	Обогрев	Вт	2 500	3 000	3 810	5 600	7 800
Источник электропитания	ф. в. Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		10	20	20	45	60
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		500	610	700	850	1 250
Уровень звукового давления	дБ(А)		27/33/38/40	25/27/31/38	25/26/32/42	30/34/38/44	33/36/40/48
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		713×270×195	845×289×209	845×289×209	1 013×307×221	1 078×325×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		763×350×270	905×367×283	905×367×283	1 060×374×297	1 129×408×339
Вес нетто/брутто	кг		8.2/9.7	10.5/12.5	10.5/12.5	13/16	16/19

* Данные в таблице приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены.

Канальные внутренние блоки для серии Free Match R32



Проводной пульт



«Теплый» старт



Система самоочистки



Таймер



Встроенный дренажный насос



Беспроводной пульт



Wi-Fi управление

 – Стандарт,  – Опционально

Модель			GFH(09)EA-K6DNA1B/I	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	GFH(21)EA-K6DNA1B/I	GFH(24)EA-K6DNA1B/I
Производительность	Охлаждение	Вт	2 500	3 500	5 000	6 000	7 100
	Обогрев	Вт	2 800	3 850	5 500	6 600	8 000
Источник электропитания	ф. в. Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		65	75	95	110	110
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		570	620	840	1 120	1 120
Статическое давление	Па		0	0	0	0	0
Уровень звукового давления	дБ(А)		31/34/37/41	32/35/39/42	33/36/41/45	34/37/42/48	34/37/42/48
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		700×200×615	700×200×615	900×200×615	1 100×200×615	1 100×200×615
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		893×305×743	893×305×743	1 123×305×743	1 323×305×743	1 323×305×743
Вес нетто/брутто	кг		21/26	22/28	26/32	30/40	30/40