

серия Vora



Модель GWH36QE-K3NNB4A

Модель		GWH07AAAXA-K3NNA2A	GWH09AAAXA-K3NNA2A	GWH12AABXB-K3NNA2B	GWH18AACXD-K3NNA2B
Функция		Охлаждение/обогрев			
Производительность	Охлаждение Вт	2250	2550	3250	4800
	Обогрев Вт	2300	2650	3400	5158
EER/COP		3.21/3.61	3.21/3.61	3.22/3.61	3.25/3.61
Источник электропитания ф. в. Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	700	794	1009	1477
	Обогрев Вт	637	734	942	1428
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.5	3.7	4.8	6.62
	Обогрев А	3.1	3.4	4.6	6.4
Расход воздуха (макс.) м³/ч		520	520	590	650
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		26/35/37/40	26/31/37/40	28/34/37/40	32/35/40/41
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		698×250×185	698×250×185	773×250×185	849×289×215
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		747×255×322	747×255×322	822×255×332	902×279×357
Вес нетто/брутто кг		7.7/8.9	7.7/8.9	8.5/9.6	10.3/11.9
Наружный блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		49	49	52	53
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Длина трассы/перепад высот м		15/10	15/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		764×525×330	764×525×330	794×615×376	872×620×398
Вес нетто/брутто кг		22.3/24.3	24.7/26.7	28/30.5	38.5/41
Пульт в комплекте		Инфракрасный YAW1F			

Модель		GWH24AADXE-K3NNA2A	GWH28AAEXF-K3NNA2A	GWH36QE-K3NNB4A
Функция		Охлаждение/обогрев		
Производительность	Охлаждение Вт	6155	8500	9500
	Обогрев Вт	6700	8900	9800
EER/COP		3.21/3.61	3.25/3.61	3.21/3.21
Источник электропитания ф. в. Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	1917	2615	2960
	Обогрев Вт	1856	2465	3050
Потребляемый ток	Охлаждение А	8.89	12	13.1
	Обогрев А	8.23	11.5	13.5
Расход воздуха (макс.) м³/ч		900	1250	1250
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок				
Уровень звукового давления дБ(А)		35/39/43/48	37/40/45/48	41/42/47/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		970×300×225	1080×325×245	1078×325×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		1020×295×369	1145×330×400	1148×350×413
Вес нетто/брутто кг		13.6/15.7	16.9/19.6	16.5/20
Наружный блок				
Уровень звукового давления дБ(А)		56	60	55
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	1/2"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот м		25/10	30/10	30/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		873×555×376	958×660×402	980×790×427
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		951×620×431	1032×737×456	1083×855×488
Вес нетто/брутто кг		43/46	56.9/60.6	67/72
Пульт в комплекте		Инфракрасный YAW1F		Инфракрасный YAP1F