

серия Coolany

оконные кондиционеры

R410A



Только для моделей
2 и 2,5 кВт



Автодвижение
вертикальных
жалюзи



Четырехсторонняя
подача
воздуха



Фильтр
«Механический»



3-скоростной
вентилятор



Само-
диагностика



Таймер



Беспроводной
пульт



Блокировка
пульта



Ночной
режим

■ – Стандарт, ■ – Только для моделей 2 и 2,5 кВт



Авторестарт



Фильтр
тонкой очистки

Модель			GJC07AI-E3NRNC2A	GJC09AI-E3NRNC2A	GJC12AF-E3NMNC1A	GJC24AE-E3NMNT1A
Функция			Охлаждение	Охлаждение	Охлаждение	Охлаждение
Производительность	Охлаждение	Вт	2 080	2 580	3 500	6 600
	Обогрев	Вт	—	—	—	—
Кoeffициент энергоэффективности EER			2.95	2.95	2.95	2.95
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	705	875	1 186	2 237
	Обогрев	Вт	—	—	—	—
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.8	4.1	5.3	10.5
	Обогрев	А	—	—	—	—
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	350	340	450	880
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°С	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев	°С	—	—	—	—
Уровень звукового давления	С внутренней стороны	дБ(А)	44/46/48	45/47/49	45/47/49	52/54/56
	С наружной стороны	дБ(А)	52/54/56	52/54/56	52/54/56	62/64/66
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	450×350×580	450×350×580	560×375×668	660×428×770
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	521×374×671	521×374×671	623×425×766	739×505×863
Вес нетто/брутто		кг	29.5/32	32.5/35.5	45.5/48.5	63/67