

серия U-Match Inverter R32 EU

Кассетные кондиционеры с универсальными наружными блоками



Беспроводной пульт



Автоматическая работа



Встроенный дренажный насос



Фильтр «Механический»



Таймер



Ночной режим



Режим «Турбо»



4-скоростной вентилятор



Проводной пульт



Wi-Fi управление

■ – Стандарт,
■ – Опционально

Модель	внутренний блок наружный блок	GUD35T1/A-S	GUD50T1/A1-S	GUD71T1/A-S	GUD100T1/A-S	GUD100T1/A-S	
		GUD35W1/NhA-S	GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-X	
Функция		Охлаждение/обогрев					
Производительность	Охлаждение	Вт	3 500	5 000	7 100	10 500	10 500
	Обогрев	Вт	4 000	5 600	7 800	11 500	11 500
SEER/SCOP			6.2/4.2	6.12/4.01	6.10/4.07	6.02/4.0	6.02/4.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	920	1 470	2 030	3 100	3 100
	Обогрев	Вт	1 000	1 600	2 000	2 950	2 950
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	600	720	1 100	1 500	1 500
Внутренний блок							
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/29/31	28/31/34	30/32/34	34/35/37	34/35/37
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	570×260×570	570×260×570	840×200×840	840×240×840	840×240×840
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	698×295×653	698×295×653	943×245×923	933×272×903	933×272×903
Вес нетто/брутто		кг	16.5/21	16.5/21	21/27	23/29	23/29
Декоративная панель							
Модель			TF05	TF05	TF06	TF06	TF06
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	620×47.5×620	620×47.5×620	950×52×950	950×52×950	950×52×950
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	693×115×693	693×115×693	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020
Вес нетто/брутто		кг	3/4.5	3/4.5	6/9.5	6/9.5	6/9.5
Наружный блок							
Источник электропитания		ф. в. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	48	52	55	57	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	35/20	35/25	35/25	80/35	80/35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	675×553×285	745×555×300	889×660×340	940×820×370	940×820×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	794×605×376	872×609×398	1 032×730×456	1 093×885×497	1 093×885×497
Вес нетто/брутто		кг	24.5/27	30.5/33	41.5/45	65/72	75/82
Модель	внутренний блок наружный блок	GUD125T1/A-S	GUD125T1/A-S	GUD140T1/A-S	GUD140T1/A-S	GUD160T1/A-S	
		GUD125W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-X	GUD140W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-X	GUD160W1/NhA-X	
Функция		Охлаждение/обогрев					
Производительность	Охлаждение	Вт	12 100	12 100	13 400	13 400	14 500
	Обогрев	Вт	13 500	13 500	15 500	15 500	17 000
SEER/SCOP			5.94/3.91	5.94/3.91	5.3/3.4	5.3/3.4	5.1/3.4
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	3 580	3 580	4 600	4 600	5 300
	Обогрев	Вт	3 700	3 700	4 700	4 700	5 700
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	1 700	1 700	2 000	2 000	2 300
Внутренний блок							
Уровень звукового давления		дБ(А)	36/39/42	36/39/42	37/41/44	37/41/44	40/44/46
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	840×240×840	840×240×840	840×290×840	840×290×840	840×290×840
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	933×272×903	933×272×903	933×335×903	933×335×903	933×335×903
Вес нетто/брутто		кг	23/29	23/29	25/32	25/32	26/33
Декоративная панель							
Модель			TF06	TF06	TF06	TF06	TF06
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	950×52×950	950×52×950	950×52×950	950×52×950	950×52×950
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020
Вес нетто/брутто		кг	6/9.5	6/9.5	6/9.5	6/9.5	6/9.5
Наружный блок							
Источник электропитания		ф. в. Гц	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	58	59	59	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	80/35	80/35	80/35	80/35	80/35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	940×820×370	940×820×370	940×820×370	940×820×370	990×960×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	1 093×885×497	1 093×885×497	1 093×885×497	1 093×885×497	1 153×1 110×478
Вес нетто/брутто		кг	66/73	76/83	73/80	81/88	94/103