

серия U-Match Inverter R32 RU

Кассетные кондиционеры с универсальными наружными блоками



Беспроводной пульт



Автоматическая работа



Встроенный дренажный насос



Фильтр «Механический»



Таймер



Ночной режим



Режим «Турбо»




4-скоростной вентилятор



Проводной пульт



Wi-Fi управление



— Стандарт, — Опционально

Модель	внутренний блок		GUD35T1/B-S	GUD50T1/B-S	GUD71T1/B-S	GUD100T1/B-S	GUD125T1/B-S
	наружный блок		GUD35W1/NhB-S	GUD50W1/NhB-S	GUD71W1/NhB-S	GUD100W1/NhB-S	GUD125W1/NhB-S
Функция			Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	3 500	5 100	7 100	10 000	12 500
	Обогрев	Вт	4 000	5 600	8 000	10 800	14 000
SEER/SCOP			6.2/4.2	6.11/4.02	6.11/4.01	6.01/3.9	5.65/3.8
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	920	1 580	2 200	3 120	3 900
	Обогрев	Вт	1 000	1 520	2 350	2 900	3 700
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		600	720	1 300	1 800	2 100

Внутренний блок							
Уровень звукового давления	дБ(А)		27/31/33	34/37/39	36/39/41	38/41/45	40/43/46
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		570×260×570	570×260×570	840×200×840	840×240×840	840×240×840
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		698×295×653	698×295×653	943×245×923	933×272×903	933×272×903
Вес нетто/брутто	кг		16.5/21	17/21	21/27	23/29	23/29

Декоративная панель							
Модель			TF05	TF05	TF06	TF06	TF06
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		620×47.5×620	620×47.5×620	950×52×950	950×52×950	950×52×950
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		693×115×693	693×115×693	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020
Вес нетто/брутто	кг		3/4.5	3/4.5	6/9.5	6/9.5	6/9.5

Наружный блок							
Источник электропитания	ф. в. Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Уровень звукового давления	дБ(А)		48	49	58	58	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м		35/20	35/20	35/25	35/25	80/35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		675×553×285	675×553×285	889×660×340	889×660×340	940×820×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		794×605×376	794×605×376	1 032×730×456	1 032×730×456	1 093×885×497
Вес нетто/брутто	кг		24.5/27	27.5/30	40/44	47/51	70/77

Модель	внутренний блок		GUD125T1/B-S	GUD140T1/B-S	GUD140T1/B-S	GUD160T1/B-S	GUD160T1/B-S
	наружный блок		GUD125W1/NhB-X	GUD140W1/NhB-S	GUD140W1/NhB-X	GUD160W1/NhB-S	GUD160W1/NhB-X
Функция			Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	12 500	14 000	14 000	15 400	15 400
	Обогрев	Вт	14 000	16 000	16 000	17 000	17 000
SEER/SCOP			5.65/3.8	5.1/3.4	5.1/3.4	5.1/3.42	5.1/3.42
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	3 900	5 200	5 200	5 400	5 400
	Обогрев	Вт	3 700	4 800	4 800	5 000	5 000
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		2 100	2 100	2 100	2 400	2 400

Внутренний блок							
Уровень звукового давления	дБ(А)		40/43/46	43/45/48	43/45/48	43/46/49	43/46/49
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		840×240×840	840×240×840	840×240×840	840×290×840	840×290×840
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		933×272×903	933×272×903	933×272×903	933×335×903	933×335×903
Вес нетто/брутто	кг		23/29	23/29	23/29	25/32	25/32

Декоративная панель							
Модель			TF06	TF06	TF06	TF06	TF06
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		950×52×950	950×52×950	950×52×950	950×52×950	950×52×950
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020	1 033×110×1 020
Вес нетто/брутто	кг		6/9.5	6/9.5	6/9.5	6/9.5	6/9.5

Наружный блок							
Источник электропитания	ф. в. Гц		3, 380~415, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50
Уровень звукового давления	дБ(А)		59	59	59	60	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газ	дюйм	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м		80/35	80/35	80/35	80/35	80/35
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм		940×820×370	940×820×370	940×820×370	940×820×370	940×820×370
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм		1 093×885×497	1 093×885×497	1 093×885×497	1 093×885×497	1 093×885×497
Вес нетто/брутто	кг		79/86	70/77	79/86	73/80	83/90