

серия Lomo Inverter Arctic R32



- «Теплый» старт
- Автоматическая работа
- Бесшумный режим
- Автодвижение вертикальных жалюзи
- Автодвижение горизонтальных жалюзи
- Низкотемпературный обогрев
- Низкотемпературное охлаждение
- Ночной режим
- Режим «Турбо»
- Авторестарт
- Таймер
- Блокировка пульта
- Беспроводной пульт
- Фильтр «Механический»
- Плавный пуск
- Само-диагностика
- Инверторный компрессор
- 7-скоростной вентилятор
- Интеллектуальная разморозка
- Пуск при низком напряжении сети
- Функция «Feel»
- «Холодная плазма»
- Система самоочистки
- Экономный обогрев
- Энергосбережение в режиме охлаждения
- Wi-Fi управление
- Проводной пульт
- Удаленная диспетчеризация
- Фильтр тонкой очистки

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWH09QCXB-K6DNC2F	GWH12QCXB-K6DNC2F	GWH18QDXD-K6DNC2I	GWH24QEXF-K6DNC2I
Функция		Охлаждение/обогрев		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт 2 700 (800–3 800)	3 510 (900–4 400)	5 200 (1 000–6 100)	7 100 (2 000–8 850)
	Обогрев	Вт 3 000 (900–4 250)	3 810 (900–4 700)	5 600 (1 100–6 600)	7 800 (1 800–9 450)
SEER/SCOP		7.5/4.2	7.1/4.1	7.1/4.2	7.0/4.2
Источник электропитания	ф. В, Гц	1, 220–240, 50	1, 220–240, 50	1, 220–240, 50	1, 220–240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт 695 (100–1 300)	962 (220–1 400)	1 576 (100–2 350)	2 030 (450–2 900)
	Обогрев	Вт 700 (150–1 400)	953 (220–1 550)	1 436 (180–2 400)	2 000 (350–3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение	А 3.1	4.3	7.1	9
	Обогрев	А 3.2	4.6	6.3	9.3
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	610	700	850	1 250
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°С -15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев	°С -25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Внутренний блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	25/27/29/31/34/36/38	25/26/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44	33/36/38/40/41/44/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1 078×325×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	905×283×367	905×283×367	1 025×304×378	1 148×350×413
Вес нетто/брутто	кг	10.5/12.5	10.5/12.5	13/15.5	16/19
Наружный блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	50	52	56	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм 3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	15/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	794×615×376	794×605×376	872×620×398	1 032×737×456
Вес нетто/брутто	кг	24.5/27	24.5/27	30.5/33	41.5/46