

серия Lyra Inverter



• Благородный дизайн внутреннего блока

«Теплый» старт	Автоматическая работа	Автоматическое горизонтальное жалюзи	Ночной режим	Режим «Турбо»	Функция «Feel»	Авторестарт	Таймер	Блокировка пульта	Беспроводной пульт
Фильтр «Механический»	Само-диагностика	4-скоростной вентилятор	Экономный обогрев	Интеллектуальная разморозка	Система самоочистки	Пуск при низком напряжении сети	Энергосбережение в режиме охлаждения	Низко-температурный обогрев	Низко-температурное охлаждение
Плавный пуск	Инверторный компрессор	Wi-Fi управление	Фильтр тонкой очистки						

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWH09ACB-K3DNA3A	GWH12ACB-K3DNA3A	GWH18ACD-K3DNA1F
Функция		Охлаждение/обогрев		
Производительность	Охлаждение Вт	2 500 (500~3 350)	3 200 (600~3 600)	4 600 (650~5 200)
	Обогрев Вт	2 500 (500~3 500)	3 300 (600~3 800)	5 000 (700~5 275)
SEER/SCOP		6.1/4.0		
Источник электропитания	ф. В. Гц	1, 220~240, 50		
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	790 (160~1 350)	1 000 (120~1 400)	1 430 (150~1 860)
	Обогрев Вт	650 (200~1 450)	1 000 (120~1 500)	1 380 (160~1 680)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.45	4.4	6.34
	Обогрев А	2.95	4.4	6.12
Расход воздуха (макс.)	м ³ /ч	550		
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-15 ~ +43		
	Обогрев °C	-15 ~ +24		
Внутренний блок				
Уровень звукового давления	дБ(А)	28/35/37/40	29/35/37/41	33/37/41/45
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	819×256×185	819×256×185	970×300×224
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	885×279×328	885×279×328	1 041×320×383
Вес нетто/брутто	кг	8.5/10.5	8.5/10.5	13.5/16.5
Наружный блок				
Уровень звукового давления	дБ(А)	50	52	54
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"		
	Газ дюйм	3/8"		
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	20/10	20/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	782×540×320	848×596×320	848×596×320
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	823×595×358	881×645×363	881×645×363
Вес нетто/брутто	кг	26/28.5	31/34	33/36