

# серия **Soyal**



**Диапазон рабочих температур**  
от **-25 °C** до **+48 °C**

**Бесшумная работа — всего 18 дБ(A)**

- Хладагент нового поколения R32
- Класс энергоэффективности A+++
- Уникальный дизайн боковых панелей
- Инфракрасный датчик присутствия



«Теплый»  
старт



Автоматическая  
работа



Бесшумный  
режим



Автоматическое  
горизонтальное  
жалюзи



Автоматическое  
вертикальное  
жалюзи



Низко-  
температурный  
обогрев



Низко-  
температурное  
охлаждение



Ночной  
режим



Режим  
«Турбо»



Авторестарт



Wi-Fi  
управление



Таймер



Беспроводной  
пульт



Блокировка  
пульта



Фильтр  
«Механический»



Плавный  
пуск



Само-  
диагностика



Инверторный  
компрессор



7-скоростной  
вентилятор



Интеллектуальная  
разморозка



Система  
самоочистки



Пуск при низком  
напряжении сети

Модель		<b>GWH09AKCXD-K6DNA1A</b>	<b>GWH12AKCXD-K6DNA1A</b>	<b>GWH18AKCXF-K6DNA1A</b>
Функция		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2700 (600~4400)	3530 (220~4600)	5300 (1500~6100)
	Обогрев Вт	3600 (800~5200)	4200 (800~5200)	5600 (1300~7000)
SEER/SCOP		9.4/5.1	9.0/5.1	7.2/4.3
Источник электропитания	ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	555 (100~1300)	802 (130~1400)	1395 (110~2250)
	Обогрев Вт	760 (130~1600)	934 (130~1650)	1400 (210~2500)
Потребляемый ток	Охлаждение А	2.46	3.9	7
	Обогрев А	3.372	4.5	6.5
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	700	800	800
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-15 ~ +52	-15 ~ +52	-15 ~ +52
	Обогрев °C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
<b>Внутренний блок</b>				
Уровень звукового давления	дБ(A)	18/19/22/28/33/34/38/41	19/20/22/28/33/36/39/44	25/26/31/35/39/42/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	977×281×295	977×281×295	977×281×295
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1090×407×380	1090×407×380	1090×407×380
Вес нетто/брутто	кг	17/21.5	17/21.5	17/21.5
<b>Наружный блок</b>				
Уровень звукового давления	дБ(A)	53	54	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	15/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	802×555×350	802×555×350	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	872×620×398	872×620×398	1032×737×456
Вес нетто/брутто	кг	31/33.5	32/34.5	43/47.5